

# 带座轴承

Bearings with Housings

低尘润滑脂封入型  
双轴承型



CAD 2D 3D

| 带扣环型   |        |        | 无扣环型 | M轴承材质 | 固定座材质    |        | S表面处理    | A附件扣环 |
|--------|--------|--------|------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 圆型     | 简易型    | 简易型    | 简易型  |       | 国标       | 相当     | 固定座      |       |
| SBHFRC | SBHFCC | SBHGCC |      | 不锈钢   | 铝合金      | 铝合金    | 本色阳极氧化处理 | 不锈钢   |
| SBHFRS | SBHFCS | SBHGCS |      |       | 0Cr18Ni9 | SUS304 | -        |       |

① 无扣环型由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

铝合金镀镍系列下架






其余 0.3

带扣环型

无扣环型

圆型

简易型



① 无扣环型轴承有脱落可能，重新安装后可正常使用。

① 轴承精度 GB 307 P0 (压入前)  
相当于 JIS B1514 0级

| 型式            |        | L      | d     | D <sub>H7</sub> | 容差          | B  | e    | H  | W  | T  | dh | D <sub>197</sub> | 容差               | P.C.D. | A  | F  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | H <sub>1</sub> |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|----|------|----|----|----|----|------------------|------------------|--------|----|----|----------------|----------------|----------------|
| 型号            | 轴承型号   | 选择     |       |                 |             |    |      |    |    |    |    |                  |                  |        |    |    |                |                |                |
| 带扣环型<br>(圆型)  | 623ZZ  | 20 30  | 3     | 10              | +0.015<br>0 | 4  | 2.65 | 33 | 16 | 7  | 7  | 14               | -0.006<br>-0.024 | 24     | 24 |    | 6.5            | 3.5            | 3.1            |
|               | 624ZZ  | 20 30  | 4     | 13              |             | 5  | 2.65 | 35 | 18 |    | 9  | 17               |                  | 26     | 26 |    |                |                |                |
|               | 605ZZ  | 20 30  | 5     | 14              |             | 5  | 2.65 | 36 | 20 |    | 10 | 18               |                  | 26     | 26 |    |                |                |                |
|               | 625ZZ  | 25 30  | 5     | 16              |             | 5  | 2.65 | 38 | 22 |    | 12 | 20               |                  | 28     | 28 |    |                |                |                |
|               | 606ZZ  | 20 35  | 6     | 17              |             | 6  | 2.65 | 39 | 23 |    | 13 | 21               | -0.007<br>-0.028 | 29     | 29 |    |                |                |                |
|               | 608ZZ  | 25 35  | 8     | 22              |             | 7  | 2.65 | 45 | 29 |    | 18 | 27               |                  | 35     | 35 |    |                |                |                |
|               | SBHFRC | 6900ZZ | 25 40 | 22              |             | 6  | 2.65 | 45 | 29 |    | 19 | 27               |                  | 35     | 35 |    |                |                |                |
|               | SBHFRS | 6000ZZ | 25 40 | 26              |             | 8  | 2.85 | 50 | 34 |    | 22 | 32               | -0.009<br>-0.034 | 40     | 40 |    |                |                |                |
|               |        | 6200ZZ | 30 40 | 30              | +0.021<br>0 | 9  | 2.85 | 54 | 38 | 8  | 24 | 36               |                  | 44     | 44 | -  | 8              | 4.5            | 4.1            |
|               | (简易型)  | 6901ZZ | 25 40 | 24              |             | 6  | 2.85 | 48 | 31 |    | 21 | 30               | -0.007<br>-0.028 | 38     | 38 |    |                |                |                |
| 无扣环型<br>(简易型) | SBHFCC | 6001ZZ | 25 40 | 28              |             | 8  | 2.85 | 52 | 36 |    | 24 | 34               |                  | 42     | 42 |    |                |                |                |
|               | SBHFCS | 6201ZZ | 30 40 | 32              | +0.025<br>0 | 10 | 2.85 | 56 | 40 |    | 26 | 38               |                  | 46     | 46 |    |                |                |                |
|               |        | 6902ZZ | 25 50 | 28              | +0.021<br>0 | 7  | 2.85 | 57 | 37 | 10 | 25 | 35               | -0.009<br>-0.034 | 45     | 45 |    | 9.5            | 5.5            | 5.1            |
|               | SBHGCC | 6002ZZ | 30 50 | 32              |             | 9  | 2.85 | 60 | 40 |    | 28 | 38               |                  | 48     | 48 |    |                |                |                |
|               | SBHGCS | 6202ZZ | 35 50 | 35              |             | 11 | 3.75 | 64 | 44 |    | 29 | 42               |                  | 52     | 52 |    |                |                |                |
|               |        | 6904ZZ | 35 50 | 37              | +0.025<br>0 | 9  | 3.75 | 69 | 47 |    | 34 | 45               |                  | 56     | 51 | 24 |                |                |                |
|               |        | 6004ZZ | 40 50 | 42              |             | 12 | 3.95 | 77 | 54 | 11 | 36 | 50               |                  | 64     | 56 | 32 | 11             | 6.6            | 6.1            |
|               |        | 6204ZZ | 45 50 | 47              |             | 14 | 3.95 | 81 | 58 |    | 40 | 54               | -0.010<br>-0.040 | 68     | 59 | 34 |                |                |                |

① 三益不承诺轴承的品牌。

订货范例 Order 型式 - L - (NAZ)  
SBHFRC623ZZ - 20  
SBHFRC623ZZ - 30 - NAZ

5 个工作日

| 可选加工型式 | 不装配轴承、扣环                |
|--------|-------------------------|
| 代码     | NAZ                     |
| 技术说明   | 不将轴承、扣环装入固定座中，而以附件形式发货。 |

轴承