

凸头螺丝

Hexagon Socket Screws

内六角止动螺丝

内六角螺栓型



型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
HSTS	35CrMo	SCM435	45HRC~	四氧化三铁保护膜
HSTB			38~43HRC	
HSTBS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-


其余 ✓

① 凸头部的尺寸与JIS圆柱端止动螺丝不同。


② 请用于轴的一般止转或防脱落等不向凸头部施加连续负载的部位。

③ 凸头螺丝如对于防锈有要求，请选型不锈钢材质的产品，否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。

HSTS (内六角止动螺丝型)



HSTB · HSTBS (内六角螺栓型)



型式		L										B ₁	B ₂	A	E	d		b	C	R
型号	M																基准尺寸	容差		
HSTS	4	12	16	20	25	30						2	3	7	4	3		-0.1	3	0.3
	5	12	16	20	25	30						2.5	4	8.5	5	4		-0.2	4	
HSTB	6	12	16	20	25	30	35	40				3	5	10	6					0.5
HSTBS	8		16	20	25	30	35	40	45			4	6	13	8	6		-0.1	5	
	10			20	25	30	35	40	45	50		5	8	16	10	8		-0.3	6	1




型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
HSTS	35CrMo	SCM435	45HRC~	四氧化三铁保护膜
HSTB			38~43HRC	
HSTSFS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-
HSTBFS			-	


① 请用于轴的一般止转或防脱落等不向凸头部施加连续负载的部位。

② 凸头螺丝如对于防锈有要求，请选型不锈钢材质的产品，否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。

HSTSFS (内六角止动螺丝型)



HSTBFS (内六角螺栓型)



型式		L		F 指定单位1mm	B ₁	B ₂	A	E	d		C	R
		指定单位1mm							基准尺寸	容差		
型号	M	HSTS F · HSTSFS	HSTBF · HSTBFS									
HSTS F HSTSFS HSTBF HSTBFS	4	—	12~25 26~50	2~30 ⊕10≤L-F	—	3	7	4	3	-0.1 -0.2	0.3	0.5
	5	12~ 25 26~ 50	12~25 26~50		2.5	4	8.5	5	4			
		6	12~ 40 41~ 80		12~30 31~70	3	5	10				
	8	12~ 50 51~100	12~35 36~75		4	6	13	8	6	-0.1 -0.3	0.5	
		10	12~ 50 51~100		12~40 41~75	5	8	16	10			

可选加工型式	可选退刀槽加工			
代码	RSZ			
技术说明	在HSTB的颈部加工退刀槽。			
	书写方式：RSZ			
	①仅HSTB、HSTBF、HSTBFS适用。			
	M	f	g	r
	4	3.2	1.5	0.2~0.3
	5	4.1		
	6	4.9	2	
8	6.6	2.5	0.2~0.5	
10	8.3			



订货范例
Order

型式 - L - F - (RSZ)
HSTSFS - 12 - 12 - RSZ
HSTB4 - 12 - 12 - RSZ



7 个工作日

凸头螺丝