

空气用管接头

Air Couplers


管连接用



插塞

型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
ACCP	黄铜	黄铜	镀铬

ACCPS下架




CAD 2D 3D

套筒

型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
ACCS	黄铜	黄铜	镀铬

ACCSS下架



CAD 2D 3D


型式		L	T	重量(g)
型号	No.			
ACCP	4	21.8	8.5	3
	6	24.2	10.3	5

型式		L	C	T	D ₁	重量(g)
型号	No.					
ACCS	4	31.5	11.8	8.5	9.6	9
	6	33.5	12.5	10.3	12	11.5

套筒

型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
ACCSL	黄铜	黄铜	镀铬

ACCSLS下架




CAD 2D 3D

插塞

型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
ACCPL	黄铜	黄铜	镀铬

ACCPLS下架



CAD 2D 3D

型式		L	C	T	D ₁	E	重量(g)
型号	No.						
ACCSL	4	30.8	10	8.5	9.6	25.8	16
	6	31.8	12	10.3		26.3	19


型式		L	T	E	C ₁	重量(g)
型号	No.					
ACCPL	4	23.8	8.5	18.3	10	10
	6	24.3	10.3	18.8	13.5	13.5

管接头

套筒

型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
ACCSB	黄铜	黄铜	镀铬

ACCSBS下架



CAD 2D 3D

型式		L	D ₁	D ₂	T	对边间距		重量(g)
型号	No.					H	H ₁	
ACCSB	4	34	9.6	16	M10x1.0	13	13	15
	6	36.3		18	M12x1.0	15	15	18.5

规格

密封圈材质	使用温度	最高使用压力 MPa(kgf/cm ²)	耐压力 MPa(kgf/cm ²)	使用流体
丁腈橡胶(NBR)	-5~60℃	黄铜:1.0(10) 不锈钢:1.0(10)	黄铜:1.5(15) 不锈钢:1.5(15)	空气

- ①单回路开方式(管套侧带阀门)
- ②与橡皮管组合使用时,请使用与橡皮管外径相同No.
- ③记载规格是有关管接头主体的规格。实际的压力规格、使用温度范围等因使用管材而异。

■插塞·套筒组合表

类型	插塞	套筒
管连接用	ACCP ACCPL	ACCS ACCSL ACCSB



订货范例
Order

型式
ACCP4



5 个工作日