

固定环

Shaft Collars

带固定把手型
开口/D切割/侧面安装孔型/小型把手



开口标准/小型



CAD 2D 3D




型号		M 固定环材质		M 固定把手部材质		M 把手螺纹部材质	
标准型	小型	国标	相当	S 表面处理	M 材质 S 表面处理	国标	相当
FRJGBB	FRJGSB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	锌压铸件 烤漆	Y15Pb	SUM24L
FRJGBN	FRJGSN	45	S45C	无电解镀锌		Y1Cr18Ni9	SUS303
FRJGBS	FRJGSS	0Cr18Ni9	SUS304	-		-	-

① D₁+0.05
D₁+0.01 为开口加工前的公差。

标准型

小型

其余 25°



D切割标准/小型



CAD 2D 3D




型号		M 固定环材质		M 固定把手部材质		M 把手螺纹部材质	
标准型	小型	国标	相当	S 表面处理	M 材质 S 表面处理	国标	相当
FRJBHB	FRJBHB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	锌压铸件 烤漆	Y15Pb	SUM24L
FRJBHN	FRJBHN	45	S45C	无电解镀锌		Y1Cr18Ni9	SUS303
FRJBBS	FRJBBS	0Cr18Ni9	SUS304	-		-	-

① D₁+0.05
D₁+0.01 为开口加工前的公差。

标准型

小型

其余 25°



侧面安装孔标准/小型



CAD 2D 3D




型号		M 固定环材质		M 固定把手部材质		M 把手螺纹部材质	
标准型	小型	国标	相当	S 表面处理	M 材质 S 表面处理	国标	相当
FRJBHB	FRJBHB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	锌压铸件 烤漆	Y15Pb	SUM24L
FRJBHN	FRJBHN	45	S45C	无电解镀锌		Y1Cr18Ni9	SUS303
FRJBBS	FRJBBS	0Cr18Ni9	SUS304	-		-	-

① D₁+0.05
D₁+0.01 为开口加工前的公差。

标准型

小型

其余 25°



D	B	D ₁	M (粗牙)	M ₁	d	P ₁	P ₂	(F)	(N)	Y ₁	Y ₂	R	W	X	Y	(Z)	使用把手 M-L-颜色
6										7	8					13~15	M6-16-M/B/S
8		35		M3					10	8				10	7		
10									9	9.5	10					10~13	
12		40		M4					14	11				11	8	13~15	M6-20-M/B/S
15	18		M6		6.6			1.5	13		12			13	10	16~17	
16		44							15							15~16	
20		48		M5					18	16	14			15	12	17~18	M6-25-M/B/S
25		60							22	19.5	21			18	18	22~24	M6-32-M/B/S
30		70		M6					25	23	25			21	23	26~28	

① 请避免在未插入导向轴的状态下使用(空转)。否则,变形就不能使用了。

② D25・30的D₁公差为±0.3。

③ D30的C(内外圆倒角)为1.0。

型式		把手颜色选择
型号	D	
(开口型) (D切割型) (侧面安装孔型)	10	
FRJGBB FRJUBB FRJBHB	12	
FRJGBN FRJUBN FRJBHN	16	
FRJGBS FRJUBS FRJBHS	20	
	25	M (橙色)
	30	B (黑色)
	6	S (银灰)
小型把手	8	
FRJGSB FRJUSB FRJSHB	10	
FRJGSN FRJUSN FRJSHN	12	
FRJGSS FRJUSS FRJSHS	15	
	16	

订货范例
Order

型式 - 把手颜色
FRJGBB10 - M



7 个工作日