

平皮带用惰轮

Idlers for Flat Belts

宽度L=25~100

轴承压入型 · 轴承拆卸型

NEW

新产品

绿色字体型号

平皮带用惰轮


轴承压入型



CAD 2D 3D

- ① 轴承采用压入方式。无法拆卸。
- ② 轴承精度:GB 307 P0 (压入前) 相当于:JIS B1514 0级






- ③ POM材质轮子与皮带在运动过程中, 因机构涨紧力、启停, 皮带硬度、摩擦力等因素会造成磨损现象, 选型时请注意!



型号				M 材质		S 表面处理
直柱无法兰型	直柱带法兰型	圆弧无法兰型	带肋槽直柱型	国标	相当	
IFSLA	IFSLFA	IFCLA	IFGSLA	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理
IFSLP	-	-	-	蓝色POM	-	-

直柱无法兰型
IFSLA · IFSLP

直柱带法兰型
IFSLFA



型式		D	d	指定单位1mm	仅圆弧型选择		仅带肋槽直柱型 (指定单位0.1mm)			d ₁	轴承尺寸				F
型号					L	H	X	Y	Z		No.	D ₁	B		
直柱无法兰型 IFSLA IFSLP	15	(5) (6)								7	GB675ZZ×2	8	2.5	-	
										9	GB676ZZ×2	10	3	-	
	20	(6) (8)								10	GB686ZZ×2	13	5	-	
										10	GB678ZZ×2	12	3.5	-	
直柱带法兰型 IFSLFA	25	6 (8)								10	GB696ZZ×2	15	5	26	
											GB688ZZ×2	16		-	
											GB698ZZ×2	19		31	
	30	8 (10) (12)							2.0 ~ 4.5	15	GB6900ZZ×2	22	6	-	
圆弧无法兰型 IFCLA	35	10 (12) (15)							4.0 ~ 6.0	17	GB6901ZZ×2	24	6	36	
											GB6902ZZ×2	28	7	-	
											GB628ZZ×2	24			
	40	8 (10) (12) (15) (20)							4.0 ~ 7.0	17	GB6000ZZ×2	26	8	41	
带肋槽直柱型 IFGSLA											GB6901ZZ×2	24	6		
											GB6902ZZ×2	28			
									4.0 ~ 6.0	22	GB6804ZZ×2	32	7	-	
	50	10 (12) (15) (20) (25)								17	GB6200ZZ×2	30	9	51	
① 带肋槽直柱型仅D尺寸30及以上的规格适用。										22	GB6001ZZ×2	28	8		
										17	GB6902ZZ×2	28	7		
											GB6904ZZ×2	37			
										27	GB6905ZZ×2	42	9	-	
② d中带()的尺寸仅无法兰型适用。	60	12 (15) (20) (25) (30) (35)							4.0 ~ 7.0	22	GB6201ZZ×2	32	10	61	
											GB6002ZZ×2	28	9		
											GB6904ZZ×2	37			
										32	GB6905ZZ×2	42	9		
③ L≥B×2+2											GB6906ZZ×2	47			
											GB6205ZZ×2	52	15	81	
										41	GB6006ZZ×2	26	13		
											GB6907ZZ×2	55	10		



订货范例
Order

型式

- d -

- L -

- H -

IFSLA15

- 5 -

- L25

- H

IFGSLA30

- 8 -

- L25

- X7 -

- Y5 -

- Z2

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

轴承拆卸型







CAD 2D 3D

- ① 轴承精度:GB 307 P0 (压入前) 相当于:JIS B1514 0级
- ② 轴承可拆卸

- ③ POM材质轮子与皮带在运动过程中, 因机构涨紧力、启停, 皮带硬度、摩擦力等因素会造成磨损现象, 选型时请注意!

型号		M 主体材质		S 表面处理		M 轴承材质
IFDLB	IFDLN	IFDLA	IFDLS	IFDLP		
45	S45C	四氧化三铁保护膜	无电解镀锌	钢		
铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理				
0Cr18Ni9	SUS304			不锈钢		
蓝色POM						



型式		L								d	d ₁	轴承尺寸				
型号	D	选择										No.	D ₁	B	C	h
IFDLB	20	38	45	50	60				6	15	GBF(S)696ZZ×2	15	5	1.2	17	
	25	38	45	50	60	70				17	GBF(S)606ZZ×2	17	6		19	
IFDLN	30	38	45	50	60	70	85			8		GB(S)698ZZ×2	19	—	—	
IFDLA	30A	38	45	50	60	70	85					GBF(S)608ZZ×2	22	7	1.5	25
IFDLS	35	38	45	50	60	70	85	90	10			GB(S)6000ZZ×2	26	8	—	—
IFDLP	40	38	45	50	60	70	85	90								
	40A	38	45	50	60	70	85	90								



订货范例
Order

型式

- L

IFDLB20

- 38

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

5 个工作日

新规格