

金属轴环

Metal Collars

端面研磨型/台阶型





端面研磨型



CAD 3D 30

型号	M 材质		S 表面处理	H 硬度
	国标	相当		
CMGB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	-
CMGN			无电解镀锌	
CMGS	0Cr18Ni9	SUS304	-	

① 当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。



其余 25

D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

① 可同时进行加工，因此一次订货量的L尺寸误差在5μm以内。

型式	D 单位0.5mm	d 指定单位0.5mm (d尺寸3以上)	L		同时研磨 最大个数
			加工条件	指定单位0.1mm	
CMGB CMGN CMGS	4.0 ~ 10.0	0 2 2.6 3.0 ~ 8.0	L ≤ 40⇒ D-d ≥ 2 40.1 ≤ L ≤ 50⇒ D-d ≥ 4	1.0 ~ 50.0	100个
	10.5 ~ 15.5	0 2 2.6 3.0 ~ 13.5	L ≤ 40⇒ D-d ≥ 2 40.1 ≤ L ≤ 80⇒ D-d ≥ 4 80.1 ≤ L ≤ 100⇒ D-d ≥ 6	1.0 ~ 100.0	
	16.0 ~ 20.0	0 2 2.6 3.0 ~ 18.0			
	20.5 ~ 30.0	0 2 2.6 3.0 ~ 28.0			
	30.5 ~ 39.5	0 2 2.6 3.0 ~ 37.5	L ≤ 50⇒ D-d ≥ 2 50.1 ≤ L ≤ 100⇒ D-d ≥ 6		
	40.0 ~ 50.0	0 2 2.6 3.0 ~ 48.0			

① 通用加工条件 L ≤ d × 8; CMGS ⇒ L ≥ 2




订货范例
Order

型式 - D - d - L
CMGB - D4 - d2 - L1



5 个工作日



台阶型



CAD 3D 30

型号	L尺寸公差	M 材质		S 表面处理
		国标	相当	
CMTFB	0	45	S45C	四氧化三铁保护膜
CMTFN	-0.1			无电解镀锌
CMTFS		0Cr18Ni9	SUS304	-
CMTZB	+0.1	45	S45C	四氧化三铁保护膜
CMTZN	0			无电解镀锌
CMTZS		0Cr18Ni9	SUS304	-

① 当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。



其余 25

全周C0.5以下

型式	D _{h7} 指定单位0.5mm	d _{h7} 指定单位0.5mm	H 指定单位0.5mm	T 指定单位0.1mm	L 指定单位0.1mm
L尺寸公差 0 ~ -0.1	5.0 ~ 10.0	2.0 ~ 8.0 (d ≤ D - 2)	7.0 ~ 16.0 (D + 2 ≤ H ≤ D + 6)	1.0 ~ 20.0	1.0 ~ 50.0
CMTFB	10.5 ~ 20.0	2.0 ~ 18.0 (d ≤ D - 2)	12.5 ~ 26.0 (D + 2 ≤ H ≤ D + 6)		
CMTFN		2.0 ~ 28.0 (d ≤ D - 2)	22.5 ~ 40.0 (D + 2 ≤ H ≤ D + 10)		
CMTFS	20.5 ~ 30.0	6.0 ~ 36.0 (d ≤ D - 4)	32.5 ~ 50.0 (D + 2 ≤ H ≤ D + 10)		
L尺寸公差 +0.1 ~ 0	30.5 ~ 40.0	10.0 ~ 44.0 (d ≤ D - 6)	42.5 ~ 60.0 (D + 2 ≤ H ≤ D + 10)		
CMTZB	40.5 ~ 50.0				
CMTZN					
CMTZS					

① 通用加工条件 L + T ≤ d × 8 d ≥ 8 且 L + T ≥ d × 4 时，带有中间退刀槽。



订货范例
Order

型式 - D - d - H - T - L
CMTFB - D5 - d2 - H7 - T1 - L1



5 个工作日