

螺栓滚子轴承
Bolt Roller Bearings

带润滑脂补充孔型



球面型

型号	M 材质		A 附件
带密封圈型	国标	相当	
YBTRU	GCr15	SUJ2	1个六角螺母(钢・四氧化三铁保护膜)

①使用环境温度: 80℃以下。

安装示例

型式			D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	e	e ₁	r	f (最小)	M ₁ (润滑脂补充孔用)	基本额定负载		最大容许 负载(kN)	轨道负载 容量(kN)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
型号	d _{h7} 容差													C(动)kN	Cor(静)kN				
YBTRU	6	0 -0.012	16	6×1.0	11	12	28	-	9	-	0.5	11	M6×0.75*	3.59	3.58	2.11	1.08	25000	18.5
	8	0 -0.015	19	8×1.25		32	11		13			4.17		4.65	4.73	1.37	20000	28.5	
	10		22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5.33	6.78	5.81	1.67	17000	45			
		26									2.06	60							
	12	0 -0.018	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	1.5	20	M6×0.75	7.87	9.79	9.37	2.45	14000	95
			32														2.74		105
	16		35	16×1.5	18	19.5	52		18	8		24	PT1/8	12	18.3	17.3	3.14	10000	170
	18		40	18×1.5	20	21.5	58		20			26		14.7	25.2	26.1	3.72	8500	250
	20	0 -0.021	52	20×1.5	24	25.5	66	4	22	9	36	20.7		34.8	32.1	8.23	7000	460	

①*d10以下时, 润滑脂补充孔用安装螺纹孔仅加工在头部。
②三益不承诺轴承的品牌。

订货范例
Order

型式

-

D

YBTRU6

-

16

5 个工作日

圆柱型

型号	M 材质		A 附件
带密封圈型	国标	相当	
YBTFU	GCr15	SUJ2	1个六角螺母(钢・四氧化三铁保护膜)

①使用环境温度: 80℃以下。

安装示例

YBTFU型D尺寸公差	
① D	公差
16	0 -0.008
19~30	0 -0.009
32~40	0 -0.011
52	0 -0.013

型式			D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	e	e ₁	r	f (最小)	M ₁ (润滑脂补充孔用)	基本额定负载		最大容许 负载(kN)	轨道负载 容量(kN)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
型号	d _{h7} 容差													C(动)kN	Cor(静)kN				
YBTFU	6	0 -0.012	16	6×1.0	11	12	28	-	9	-	0.5	11	M6×0.75*	3.59	3.58	2.11	3.43	17500	18.5
	8	0 -0.015	19	8×1.25										32	11	-	13	4.17	4.65
	10		22 26	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5.33	6.78						5.81	4.7 5.49
	12	0 -0.018	30 32	12×1.5							14	15	40	3	14	6	1.5	20	M6×0.75
	16		35	16×1.5	18	19.5	52	18 20	8	24 26									
	18	40	18×1.5	20	21.5	58	20				26	14.7	25.2	26.1	14.4	5950		250	
	20	0 -0.021	52	20×1.5	24	25.5	66	4	22	9	36	20.7	34.8	32.1	23.2	4900		460	

①*d10以下时, 润滑脂补充孔用安装螺纹孔仅加工在头部。
②三益不承诺轴承的品牌。

订货范例
Order

型式

-

D

YBTFU6

-

16

5 个工作日