

30° 梯形丝杠用螺母支架
30° Trapezoidal Screw Nuts Bracket



标准型

CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
SLNDB	45	S45C	四氧化三铁保护膜
SLNDN			无电解镀镍
SLNDS	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理

其余 25°

型式		H										A	B	P.C.D.	M ₁ ×e	D	e ₁	L	e ₂	e ₃	M ₂ ×e	适用螺母
型号	No.																					SLN□R, SLNFL
SLNDB	264	20	25	30	35	40					40	H+20	26	M4×8	20	30	24	6	12	M4×8	10	
	315		23	25	30	35	40				50	H+23	31	M5×10	22	35	30	8	14	M5×10	12・14	
	386		23	25	27	30	35	40		50	60	H+27	38	M6×12	28	45	34		18	M6×12	16	
	426			27	29	30		35	40		50	65	H+29		42	32	50		39		23	18・20
SLNDN	476				30	32	35	40		50	70	H+32	47	M8×15	36	50	46		30	M8×16	22・25	
SLNDS	588					32	35	40		45	50		60		M8×15	44	60	48	32		M8×16	28・32
	668						40	43	45	50		60	66	52		65	52	36	36			
	7610							45	50	55		60	70	M10×16	58	75	60	10	40	M10×20	40	
	8510								50	56	58	60	70		116	H+58	85		68		85	70

可选H尺寸变更

可选加工形式

代号 HA

技术说明

变更H尺寸
指定单位=0.1mm
书写方式=HA22.5

No.	H
264	20.0~40.0
315	23.0~40.0
386	27.0~50.0
426	29.0~50.0
476	32.0~50.0
588	40.0~60.0
668	43.0~60.0
7610	50.0~70.0
8510	58.0~70.0

订货范例 Order

型式 - H(HA)

SLNDB264 - H20

SLNDN264 - HA26

5 个工作日