

带座无油衬套

Oil Free Bushings with Housings

加宽方型 · 加宽紧凑型

NEW

新产品

绿色字体型号

加宽方型

CAD

2D

3D

固定座类型	型号	有无密封圈	M 固定座材质			M 衬套材质
			国标	相当	S 表面处理	
单衬型	FDAS	无密封圈	铝合金	铝合金	本色阳极氧化	高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂
	FDAS-S	有密封圈				
	FFDAS					
双衬型	FDASW	无密封圈	45	S45C	无电解镀镍	
	FDASW-S	有密封圈			本色阳极氧化	
	FFDASW	无密封圈	铝合金	铝合金	无电解镀镍	

F 特长：适合水平方向运动、减少了固定座制作及组装工时的规格。利用4个安装孔、可牢固连接。

其余 6.3

单衬型

双衬型

型式			h	W	H	L		L ₁		S		W ₁	W ₂	M	d ₁	e	A
型号	d					单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型						
单衬型	10	+0.028 0	13	44	30	32	56	21	46	24.8	49.6	28	8	M5	4.3	12	20
FDAS	12	+0.034 0	15		30	34	58	26	50	24.8	49.6	30.5	6.75	M5	4.3	12	20
FDAS-S	13		15		30	34	58	26	50	24.8	49.6	33	5.5	M5	4.3	12	20
FFDAS	16		19	54	42	42	68	34	60	29.8	59.6	36	9	M5	4.3	12	26
双衬型	20	+0.041 0	21	54	42	48	78	40	70	34.8	69.6	40	7	M6	5.2	12	26
FDAW	25		26	78	60	62	110	50	100	49.8	99.6	54	12	M8	7	18	38
FDAW-S	30		30	78	60	70	128	58	110	59.8	119.6	58	10	M8	7	18	38
FFDAW																	

订货范例

Order

型式

FDAS10

5 个工作日

加宽紧凑型

CAD

2D

3D

固定座类型	型号	有无密封圈	固定座		M 衬套材质
			M 材质	S 表面处理	
单衬型	FMCS	无密封圈	铝合金	本色阳极氧化	高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂
	FMCS-S	有密封圈			
双衬型	FMCSW	无密封圈			
	FMCSW-S	有密封圈			

单衬型

双衬型

带非接触密封圈
两侧卡环内带有0.3mm
的特氟纶密封圈。

推荐配套轴f8或g6

其余 6.3

型式			h	W	H	L		L ₁		S		W ₁	W ₂	M	d ₁	d ₂	t	h ₁	A	C
型号	d	容差				单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型									
单衬型 FMCS FMCS-S 双衬型 FMCW FMCW-S	10	+0.028 0	10	30	19	32	56	22	46	24.8	49.6	22	4	M5	4.3	8	12	4	15	5
	12	+0.034 0	11	34	21	34	58	24	48			24	5					5		
	13		12	34	23													6		
	16	+0.041 0	14	40	27	42	68	32	58	29.8	59.6	30	7					20	6	
	20		17	46	33	48	78		66	34.8	69.6	36	9	7						
	25		20	54	39	62	110	42	92	49.8	99.6	42	6	M8	7	11	18	11	30	8
	30	24	58	47	70	128	50	110	59.8	119.6	46	13						10		

订货范例

Order

型式

FMCS10

5 个工作日

无油衬套