

定位销
Locating Pins

小头球面型
内螺纹型



P尺寸固定型
P·L·B尺寸指定型

P尺寸固定型			P·L·B尺寸指定型 D尺寸公差g6		M 材质		S 表面处理	H 硬度
圆型	圆型	多棱型	国标	相当				
LPATR	LPATFR	LPATFD	9CrWMn	SKS3	-	淬火硬度 60~63HRC		
-	LPATFRG	LPATFDG			镀硬铬镀层厚度 3μm以上	淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度 750HV~		
LPATRS	LPATFRS	LPATFDS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-		
LPATRC	LPATFRC	LPATFDC	9Cr18	SUS440C	-	淬火硬度 50~55HRC		

其余 6.3/

(圆型) (多棱型)

①由于带有中心孔,因此P尺寸较小时,几乎看不见球面部。
②9Cr18型的D型带有识别槽。

型式		D尺寸公差 g6	P 选择		L	B	M (粗牙)	e
型号	D							
LPATR	6	-0.004 -0.012	4	5	10	5	M3	5
LPATRS	8	-0.005	6	7	15	6	M5	8
LPATRC	10	-0.014	7	8	22	8	M8	12
	13	-0.006		10		10		
	16	-0.017		10				

型式		D尺寸公差 g6	P	L	B	M	e	(W)
型号	D		指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位0.1mm	(粗牙螺纹)		
LPATFR	5	- 0.004	3.00~ 5.00	8 ~10	2.0~10.0	M2	3	1.5
	6	- 0.012	4.00~ 6.00	8(9)~12	2.0~12.0	M3	5	
	8	- 0.005 - 0.014	6.00~ 8.00	11(12)~16	2.0~15.0	M5	8	1.8
	8T		7.00~10.00	11(12)~20	3.0~20.0	M5	8	
	10			8(12)~16		M4	6	2.2
LPATFRG	10T	- 0.006 - 0.017	7.00~12.00	12~24	3.0~20.0	M5	8	
LPATFRS	12		8(12)~18	M4		6		
	12T		8.00~13.00	13(14)~26	5.0~20.0	M8	10	3
LPATFRC	13		10(14)~20	M6		9		
	16		10.00~16.00	16~32	5.0~20.0	M8	12	4
	16T	10(14)~24	M6	9				
	20	- 0.007	13.00~20.00	20~40	5.0~20.0	M8	12	5
	20T	- 0.020		12(18)~30		M6	9	

① 对于D尺寸带 T 的规格, 螺纹直径小 1 号、厚度加厚。(D 尺寸为去掉 T 后的数字。)适用于多棱形的 L 尺寸如()内所示, 颈部强度的注意事项。请确认底孔深度。孔可能会贯通。

订货范例 Order

型式 - P - (RA)

LPATR6 - 4 - RA

LPATRS8 - 6 - RA

订货范例 Order

型式 - P - L - B - (RA)

LPATFR5 - P4 - L8 - B5

LPATFD8 - P6 - L12 - B9 - RA

5 个工作日

可选加工形式

加工颈部R

代码 RA

将颈部的退刀槽变更为R0.5。

书写方式 RA

技术说明

RA (R0.5)

① D-P≥2 时适用