

齿型惰轮
Idlers with Teeth

GT・8YU型
中心轴承型



型号	M 材质			S 表面处理
	主体	法兰	轴承	
FTAC	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理 四氧化三铁保护膜
FTCB	45	45		

① 轴承精度JIS B1514 0级（压入前）
② 轴承采用压入方式。

单轴承时

双轴承时

型式			轴径 d	皮带宽度 (mm)	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
型号	齿数	对应皮带										No.	D	B	G
(铝合金) FTAC (45) FTCB	40	GT2060	6	6	25.46	24.96	30	21	7	10.3	2.15	606ZZ×1	17	6	17
		GT2090	6	9				21	10	13.3	3.65	606ZZ×1	17	6	17
	30	GT3060	6	6	28.65	27.89	32	23	7.3	11	2.5	606ZZ×1	17	6	17
		GT3090	6	9				23	10.3	14	4	606ZZ×1	17	6	17
	20	GT5090	8	9	31.83	30.69	35	24	10.3	14	4	698ZZ×1	19	6	19
		GT5120	8	12				24	13.3	17	5.5	698ZZ×1	19	6	19
	24	GT5090	10	9	38.2	37.06	42	30	10.3	14	4.5	6800ZZ×1	19	5	20
		GT5120	10	12				30	13.3	17	3.5	6800ZZ×2	19	5	20
	28	GT5090	10	9	44.56	43.42	48	36	10.3	14	4.5	6800ZZ×1	19	5	20
		GT5120	10	12				36	13.3	17	6	6800ZZ×1	19	5	20
	30	GT5090	12	9	47.75	46.61	51	39	10.3	14	4.5	6801ZZ×1	21	5	22
		GT5120	12	12				39	13.3	17	6	6801ZZ×1	21	5	22
	20	YU8150	20	15	50.93	49.56	62	40	16.7	23	8	6804ZZ×1	32	7	34
		YU8200	20	20				40	21.7	28	7	6804ZZ×2	32	7	34
	30	YU8150	25	15	76.39	75.02	85	64	16.7	23	8	6805ZZ×1	37	7	38
		YU8200	25	20				64	21.7	28	7	6805ZZ×2	37	7	38
		YU8250	25	25				64	26.7	33	9.5	6805ZZ×2	37	7	38

可选加工型式	法兰切割	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰
代码	FA	NFA	LFA・RFA
技术说明	切割法兰，降低高度。 FA: 指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 FA≥ (O.D.) +2 FA≤ F-2 书写方式: FA55	发货时不铆接法兰。 (附带法兰) 书写方式: NFA	发货时仅铆接扣环侧 (RFA) 或扣环相反侧 (LFA) 的单侧法兰。 (附带1个法兰) 书写方式: LFA LFA RFA

订货范例
Order

型式

- (FA・・・etc.)

FTAC40GT2060

- NFA

5 个工作日