

小口径定位销
Small Diameter Locating Pins

直柱型



Product images and CAD icons (2D, 3D).

L尺寸选择型			L尺寸指定型				L尺寸指定+公差选择型				M 材质		H 硬度
平头型	球面型	锥头型	平头型	球面型	锥头R型	锥头型	平头型	球面型	锥头R型	锥头型	国标	相当	
LSFT	LSRT	LSTT	LSFFT	LSFRT	LSFQT	LSFTT	LSZFT	LSZRT	LSZQT	LSZTT	T10	SK4	淬火硬度 50~58HRC
LSFS	LSRS	LSTS	LSFFS	LSFRS	LSFQS	LSFTS	LSZFS	LSZRS	LSZQS	LSZTS	0Cr18Ni9	SUS304	-
-	-	-	LSFFC	LSFRC	LSFQC	LSFTC	LSZFC	LSZRC	LSZQC	LSZTC	9Cr18	SUS440C	淬火硬度 50~55HRC
-	-	-	-	LSFRSG	-	-	-	-	-	-	0Cr18Ni9 (SR部研磨)	SUS304 (SR部研磨)	-
-	-	-	-	LSFRG	-	-	-	-	-	-	4Cr5MoSi V1 (SR部研磨)	SKD61 (SR部研磨)	淬火硬度 40~52HRC

Technical drawing showing dimensions: D, L, E, R, C0.1, 0.4, 0.1, 0.01, 0.03, 1, 6.3.

前端形状选择表:

平头型	球面型	锥头R型	锥头型
SR=D/2	SR部研磨		

L尺寸选择型							L尺寸指定型										
型式			D	D尺寸公差	L选择			E	型式			D指定单位0.1mm	D尺寸公差	L指定单位0.5mm	E指定单位0.5mm	R	
平头型	球面型	锥头型	1	0 -0.005	3	4	5 6 10	0.5	平头型	球面型	锥头R型	锥头型	1.0~2.0	0 -0.005	3.0~30.0	0.5~2.5	0.2
LSFT	LSRT	LSTT	1.5		5	6 8	LSFFT		LSFRT	LSFQT	LSFTT						
LSFS	LSRS	LSTS	2		5	6 8 10 12 15	LSFFS		LSFRS	LSFQS	LSFTS						
			3		5	6 8 10 12 15	LSFFC		LSFRC	LSFQC	LSFTC						
									LSFRSG LSFRG			2.1~3.0					0.4

① 锥头R时、L-1≥(D×1.85)-(R×2.75)。 ② 锥头时、L≥E+1； D≥E。

L尺寸指定・D公差选择型								
型式					D 指定单位0.01mm	L 指定单位0.1mm	E 指定单位0.5mm	R
型号				D公差选择				
平头型	球面型	锥头R型	锥头型	P(+0.005/0)	0.50 ~ 1.00	3.0 ~ 30.0	0.5 ~ 2.5	—
LSZFT	LSZRT	LSZQT	LSZTT	Q(±0.002)	1.01 ~ 2.00			0.2
LSZFS	LSZRS	LSZQS	LSZTS	R(0/−0.005)	2.01 ~ 3.00			0.4
LSZFC	LSZRC	LSZQC	LSZTC	H(0/−0.01)				

① 锥头R时 L-1≥(D×1.85)-(R×2.75)。 ② 锥头时，L≥E+1 D≥E。
③ LSZFT、LSZFS、LSZRT、LSZRS无D≤1规格。

可选加工形式	可选导入部加工	可选变更倒角C
代号	GDA	CA
技术说明	加工导入部 书写方式: GDA ① 平头型仅加工单侧。 ① 公差固定型适用于D≥2.1, L≥5.0 ① 公差选择型适用于D≥2.01, L≥5.0	将D尺寸部的倒角C0.1变更为C0.3 书写方式: CA ① 公差固定型适用于D≥1.5 ① 公差选择型适用于D≥1.50

订货范例 Order 型式 - D - L - (GDA...)
LSFT - D1 - L3
LSFS - D3 - L6 - GDA

订货范例 Order 型式 - D - L - E - (GDA...)
LSFFT - D2 - L3
LSFTT - D3 - L12 - E2 - GDA

订货范例 Order 型式 - D - L - E - (GDA...)
LSZFTP - D2 - L3
LSZTTP - D3 - L12 - E2 - GDA

5 个工作日