

空气用管接头

Air Couplers


标准型 套筒式



外螺纹型



型号	M 材质		S 表面处理
	标准型	大流量型	
ACMS	ACMSH	钢	钢
ACMSS	-	Y1Cr18Ni9	SUS303




① ACMSS为Φ25.4

管安装型



型号	M 材质		S 表面处理
	标准型	大流量型	
ACHS	ACHSH	钢	钢
ACHSS	-	Y1Cr18Ni9	SUS303



① ACHSS为Φ25.4

型式	螺纹直径		L	对边距离 H	内径 B	重量(g)		
	型号	No.				ACMS	ACMSS	ACMSH
ACMS	20	R 1/4	55.5	19	7	101	96	-
	30	R 3/8	56.5	19	8	108	105	-
	40	R 1/2	59.5	23	9	131	120	-
ACMSH	20	R 1/4	60	19	7.5	-	-	89
	30	R 3/8	60.5	19	10	-	-	91
	40	R 1/2	56	24	13	-	-	102


型式	适用软管		L	A	T	内径 B	重量(g)		
	型号	No.					ACHS	ACHSS	ACHSH
ACHS	6.5	6.5	69.5	27	7.2	4.5	99	99	-
	8	8	72.5	30	9	5	103	100	-
	6.3	6.3	77	27	7.2	4.5	-	-	86
ACHSH	9.5	9.5	79	32	11.3	7.5	-	-	92
	12.7	12.7	79.5	32	15	10	-	-	104

① No.6.5仅适用于ACHS。

快速接头型



型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
ACES	钢	钢	镀铬



CAD 20 30


型式		L	C	T	重量 (g)
型号	No.				
ACES	8	52.5	14	13	97
	10	56	17.5	15.4	107

ACCESS下架

内螺纹型



型号	M 材质		S 表面处理
	标准型	大流量型	
ACFS	ACFSH	钢	钢
ACFSS	-	Y1Cr18Ni9	SUS303




① ACFSS为Φ25.4

型式	螺纹直径		L	对边距离 H	重量(g)		
	型号	No.					
ACFS	20	Rc 1/4	49.9	19	95	98	-
	30	Rc 3/8	50.5	21	103	99	-
	40	Rc 1/2	52.5	29	139	138	-
ACFSH	20	Rc 1/4	57.5	19	-	-	94
	30	Rc 3/8	55.5	22	-	-	103
	40	Rc 1/2	57.5	29	-	-	138

螺母拧入型



型号	M 材质		S 表面处理
	标准型	大流量型	
ACCSN	钢	钢	镀铬



CAD 20 30

型式		L	B	H ₁	重量 (g)
型号	No.				
ACCSN	8	64.5	4.5	17	105
	10	64.5	5.3	17	106
	12	65.5	7.5	19	112

① 请选用与软管外径相同的No。



订货范例
Order 型式
ACMS20



5 个工作日

使用注意事项（所有标准型）

请保证让使用流体从管套侧流向螺塞侧。

单件时、连接时均不可用于真空用途。

规格

型号	螺塞·管套	管套-大流量型
使用流体	空气/水(SUS型)	空气
使用温度范围	-20 ~ 80℃	-20 ~ 60℃
最高使用压力	1.5MPa	
耐压力	2.0MPa	
密封圈材质	丁腈橡胶	
阀门结构	单侧开关式（仅管套侧带阀门）	

■ 插塞·套筒组合表

类型	插塞	套筒
标准型	ACMP	ACMS
	ACMPS	ACMSS
	ACFP	ACMSH
	ACEPS	ACCSN
	ACFSS	ACES
	ACRPM	ACCSN
	ACRPF	ACFSS
	ACHP	ACFSH
	ACHPS	ACHSS
		ACHSH