






CAD 2D 3D

型号	材质		表面处理
	国标	相当	
WMB	45	S45C	-
WMBB			四氧化三铁保护膜
WMBN			无电解镀镍
WMBW	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理
WMBS	0Cr18Ni9	SUS304	-

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢材质的产品。


其余²⁵√

2-C0.2~0.5



T±0.1

4-d₁



D-0.2

d₁+0.3
d+0.1

型式		d	Q	T	d ₁	适用 螺栓
型号	D					
		0.5mm单位	0.5mm单位	1mm单位		
WMB	20	3.0 ~ 5.0	10.5 ~ 13.5	1 ~ 10	3.5	M3
WMBB	25	3.0 ~ 9.5	10.5 ~ 17			
WMBN	30	3.0 ~ 10.0	12 ~ 20		4.5	M4
WMBW	35	3.0 ~ 16.0	12 ~ 25			
WMBW	40	3.0 ~ 20.0	12 ~ 30			
WMBW	50	3.0 ~ 22.0	14 ~ 35			
WMBS	60	3.0 ~ 28.0	14 ~ 40		5.5	M5

①Q≥d + d₁ + 4 ②WMBW型是T≥2。

图示	代码	技术说明
	FA	将内孔变更为盲孔 书写方式: FA3 FA=指定单位1mm ①T-FA≥2 ②d≥10 ③FA≥2

订货范例 Order 型式 - d - Q - T - (FA)
WMB20 - d3 - Q11 - T1
WMBN35 - d12 - Q20 - T5 - FA3

 5 个工作日

金属垫片