

滚轮

Rollers

纵导向型 · 带无油衬套型 L20~50

NEW

新产品

绿色字体型号

纵导向型





CAD 3D

型号	类型	M 材质				衬层	轴承	S 表面处理		H 硬度	扣环	
		轮		轴				轮	轴			
		国标	相当	国标	相当							
RLGM	树脂型	MC尼龙(蓝色)		0Cr18Ni9	SUS304	-	钢	-	-	-	不锈钢	
RLGP		POM(白色)										
RLGN	仅芯材	45	S45C	45	S45C	-		无电解镀锌	无电解镀锌	-	弹簧钢	
RLGS		0Cr18Ni9	SUS304	0Cr18Ni9	SUS304			-	-	-	-	不锈钢
RLGA		铝合金	铝合金	45	S45C				本色阳极氧化	无电解镀锌		弹簧钢
RLGAH	聚氨酯衬层			0Cr18Ni9	SUS304	自然色 聚氨酯			肖氏 A90	不锈钢		
RLGSH												



新型号

其余 3/4

树脂型 · 仅芯材



聚氨酯衬层



① 该产品适合于纵向使用。

型式	L	N	d	e	C	B	r	n	m	dh	D ₁	F	M	W	T	使用	扣环规格
型号	D 选择												(粗牙螺纹)	公差	带衬层型	轴承	无衬层型 树脂型/带衬层型
RLGM	20	20 25 30 35 40 45 50 55 60	10	6	9	10	8	5	2	0.7	9.8	15	M6	8	仅芯材	696ZZ	RRSE5
RLGP	25	20 25 30 35 40 45 50 55 60		8	12	12	10	7		0.9	14.8	19	M8	10	-0.3	698ZZ	RRSE7
RLGS	30	20 25 30 35 40 45 50 55 60		10	15	15	13	9.6	3	1.15	17.8	22	M10	13	树脂型	6900ZZ	RRSC10
RLGA	35	20 25 30 35 40 45 50 55 60		12	18	18	14	11.5			23.8	28	M12	14	0 -0.2	6001ZZ	RRSC12
RLGAH	40	20 25 30 35 40 45 50 55 60														6201ZZ	RRSC12
RLGSH	50	25 30 35 40 45 50 55 60															

① 聚氨酯衬层型 (RLGAH · RLGSH) 仅可选择D25~50规格。聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色,但对材质的特性等并无影响。




订货范例 Order
型式 - L - (NA)
RLGN20 - 20
RLGN25 - 20 - NA15



5 个工作日

可选加工形式	代号	技术说明
变更N尺寸	NA	书写方式: NA15 NA=指定单位1mm ① 5 ≤ NA ≤ 30

带无油衬套型



CAD 3D



型号	滚轮材质		无油衬套
	国标	相当	
RLDA	5052	A5052	含填充剂的四氟乙烯 树脂层青铜烧结层 钢金属底层(SPCC: 镀锌)
RLDS	0Cr18Ni9	SUS304	
RLDAH	5052	A5052	
RLDSH	0Cr18Ni9	SUS304	

① 有关无油衬套的详情, 请参阅P.381



衬套详情

内径	d	F	d ₂	H
3	+0.062 0	5	4.6	7
5	+0.065 0	5	7	10
6	+0.065 0	8	8	12
8	+0.068 0	10	10	15
10	+0.068 0	10	12	18
12	+0.068 0	10	14	20
15	+0.068 0	10	17	23

仅芯材



聚氨酯衬层



其余 3/4

型式	D	d(内径)选择	L选择	t
仅芯材	8	3		0.8
RLDA	10	5		
RLDS	12	5		
RLDS	15	6		
聚氨酯衬层	18	6	8	
RLDAH	20	8	10	
RLDSH	25	10	12	
	30	10	12	1.0

① * d15不可选择L20。



订货范例 Order
型式 - d - L
RLDA8 - 3 - 30



5 个工作日