

圆皮带用惰轮

Idlers for Round Belts


加宽型




CAD 3D

型号		主体				外螺纹				M 轴承材质	A 附件
标准型	外螺纹型	M 材质		S 表面处理		M 材质		S 表面处理		钢	扣环
IRDBB	IRDTB	45	S45C	四氧化三铁保护膜		45	S45C	四氧化三铁保护膜			
IRDBN	IRDTN			无电解镍				无电解镍			
IRDBA	IRDTA	铝合金	铝合金	本色阳极氧化						不锈钢	
IRDBS	IRDTS	0Cr18Ni9	SUS304			0Cr18Ni9	SUS304			钢	
IRDBP	IRDTP	聚缩醛	聚缩醛								

标准型



外螺纹型



其余 6.3

B尺寸改为轴承宽度

- ① 轴承为压入式。外螺纹部销铆接。
- ② 轴承精度:GB 307 Po(压入前) 相当于JIS B1514 0级

型式		P.D.	R	d	P	dh	D	D1	T	t	B	使用 轴承	M (粗牙螺纹)	G	F	F1	适用 圆皮带直径
标准型	外螺纹型	*15	1	3	10	8	17	13	10	6.5	4	623ZZ	-	-	-	-	2
		*20		5	16	13	22	18		7.5	5	625ZZ					
		*30		4	13	11	22	17		7.5	5	624ZZ					
		*20	1.5	6	19	16	32	27	12	9	6	626ZZ	M 6	3	8	1	3
		30		5	16	13	25	19		7.5	5	625ZZ					
		28		6	19	16	30	24		9	6	626ZZ					
		30	2	10	26	23	42	36	15	11.5	8	6000ZZ	M 8	5	10	1.5	4
		40		12	28	25	50	44				6001ZZ					
		48		6	19	16	32	26				626ZZ					
		60		10	26	23	42	35				6000ZZ					
		*23	2.5	5	16	13	25	18	10	7.5	5	625ZZ	-	-	-	-	5
		28		6	19	16	30	23				626ZZ					
		40		10	26	23	42	35				6000ZZ					
		48		12	28	25	52	45				6001ZZ					
		50		6	19	16	30	22				626ZZ					
		60		10	26	23	40	32				6000ZZ					
带*符号的尺寸仅标准型适用	外螺纹型	48	3	12	28	25	52	44	15	11.5	8	6001ZZ	M 10	6	12	1.5	6
		50		6	19	16	30	22				626ZZ					
		60		10	26	23	40	32				6000ZZ					
		80		12	28	25	52	44				6001ZZ					
		100		6	19	16	30	22				626ZZ					
		120		10	26	23	40	32				6000ZZ					
		60	4	15	32	28	102	92	16	12.5	9	6001ZZ	M 10	6	12	1	8
		80		12	28	25	62	52				6001ZZ					
		100		15	32	28	102	92				6002ZZ					
		120		12	28	25	62	50				6001ZZ					
		80		15	32	28	102	90				6002ZZ					
		100		12	28	25	62	70				6001ZZ					
		120	5	15	32	28	122	110	16	12.5	9	6002ZZ					10
		140		12	28	25	102	90				6001ZZ					
		120		15	32	28	122	110				6002ZZ					
		140		12	28	25	102	90				6001ZZ					

可选加工形式	外径切割										
代码	DA										
技术说明	切割D尺寸,减小外径。 书写方法: DA <table border="1"> <thead> <tr> <th>适用皮带直径</th><th>DA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>P.D.+0.8</td></tr> <tr> <td>3</td><td>P.D.+1.2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>P.D.+1.6</td></tr> <tr> <td>5</td><td>P.D.+1.8</td></tr> </tbody> </table> ① 仅适用于皮带直径2/3/4/5的产品。 ② 外径切割的加工面可能未进行表面处理。	适用皮带直径	DA	2	P.D.+0.8	3	P.D.+1.2	4	P.D.+1.6	5	P.D.+1.8
适用皮带直径	DA										
2	P.D.+0.8										
3	P.D.+1.2										
4	P.D.+1.6										
5	P.D.+1.8										

订货范例 Order

型式 - R - (DA)

IRDBB15 - 1 - DA

IRDBN20 - 1.5 - DA

5 个工作日