

旋转吊环螺母

Screwable Lifting Points

万向型 · 经济型



NEW
新产品
绿色字体型号



万向型 · 经济型



CAD 2D 3D

型号	材质	表面处理
E-SLPM	合金钢	静电喷涂

①因烤漆工艺,可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。



■特点:

- 可360° 旋转, 超230° 摆动。
- 内置滚珠结构, 受力均匀、旋转流畅。
- 受力方向改变时, 吊环随力的方向旋转, 吊环不会产生扭矩。
- 不同受力方向, 可吊起载荷不同, 但保证4倍安全系数。
- 安装便捷, 吊环底座外六方的设计可将吊点轻松安装在被吊物体上。
- 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广。



型式		螺纹MxP	D	B	A	D ₁	D ₂	L	H	F	净重(kg)
型号	No.										
E-SLPM	8	M 8x1.25	12	44	30	40	37	15	68	120	0.5
	10	M10x1.5	12	44	30	40	37	15	68	120	0.5
	12	M12x1.75	12	44	30	40	37	15	68	120	0.5
	16	M16x2.0	12	44	30	40	37	20	74	126	0.5
	20	M20x2.5	20	67	40	70	64.3	25	111	195	2.5
	24	M24x3.0	20	67	40	70	64.3	30	114	198	2.5
	30	M30x3.5	22	95	51	79	74	40	144	259	4
	36	M36x4.0	22	95	51	79	74	45	144	259	4
	42	M42x4.5	26	108	65	93	85	63	168.5	298.5	6
	48	M48x5.0	26	108	65	93	85	68	176.5	306.5	6
	52	M52x5.0	32	120	70	105	95	84	228	374	11
	56	M56x5.5	32	120	70	105	95	84	228	374	11
	64	M64x6.0	32	120	70	105	95	95	241	387	11

①设计安全系数为4:1。

工作极限载荷

吊环安装方式																	
吊环数量		1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
起吊角度		0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	不对称	0~45°	45~60°	不对称	不对称	0~45°	45~60°	不对称	不对称
形式	螺纹MxP	工作极限载荷(吨)															
型号	No.																
E-SLPM	8	M 8x1.25	0.6	1.2	0.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3					
	10	M10x1.5	0.9	1.8	0.6	1.2	0.6	0.4	0.4	0.9	0.6	0.4					
	12	M12x1.75	1.2	2.4	0.7	1.5	0.8	0.6	0.6	1.2	0.9	0.6					
	16	M16x2.0	2.6	5.2	1.5	3	1.8	1.3	1.3	2.7	1.9	1.3					
	20	M20x2.5	4	8	2.5	5	2.8	2	2	4.2	3	2					
	24	M24x3.0	7	14	4	8	4.9	3.5	3.5	7.3	5.2	3.5					
	30	M30x3.5	10	20	6	12	7	5	5	10.5	7.5	5					
	36	M36x4.0	15	30	10	20	14	10	10	21	15	10					
	42	M42x4.5	17	34	13	26	18.2	13	13	27.3	19.5	13					
	48	M48x5.0	18	36	14	28	19.6	14	14	29.4	21	14					
	52	M52x5.0	25	50	20	40	28	20	20	42	30	20					
	56	M56x5.5	28	56	20	40	28	20	20	42	30	20					
	64	M64x6.0	28	56	20	40	28	20	20	42	30	20					



订货范例
Order

型式
E-SLPM10



3 个工作日

旋转吊环螺母