

丝杠支撑座

Support Units

圆型
固定侧

NEW

新型号

绿色字体型号

标准型



CAD 

型号	M 主体材质	S 主体表面处理
BTR	S45C	四氧化三铁保护膜
BTRN		无电解镀镍
BTRB		低温镀黑铬

新型号


D	g6
22 · 28	-0.007 -0.020
34 · 36 · 40	-0.009 -0.025
57 · 63 · 75	-0.010 -0.029

编号	名称	数量
1	轴承座	1
2	角接触球轴承5级	1对
3	压盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2*
6	固定螺母	1
7	防松小螺栓(附铜垫片)	1


① *No.6 · 8仅有一个油封。

方法A


No.6~8





方法B



No.10~







型式		D ₁	A	F	L	E	D _{g6}	H	P.C.D	M	B	L ₁	T ₁	L ₂	T ₂	X	Y	Z	T	W ₁	W ₂	轴承型号				
型号	No.																									
BTR (四氧化三铁 保护膜) BTRN (无电解镀镍) BTRB (低温镀黑铬)	6	6	35	13	20	22	22	7	28	M3	28	5.5	3.5	6.5	4.5	2.9	5.5	3.5	4	12	1.5	0.5	706 ATYDFC8P5			
	6S	6	36	13	20	22	22	7	28		28	5.5	3.5	6.5	4.5					14			706 ATYDFC8P5			
	8	8	43	14	23	26	28	9	35		35	7	4	8	5	3.4	6.5			16	0.5	-0.5	708 ATYDFC8P5			
	10	10	52		27	29.5	34*	10	42		42	7.5	5	8.5	6	4.5	8			19			7000ATYDFC8P5			
	12	12	54	17			36		44	M4	44									4			7001ATYDFC8P5			
	15	15	63		32	36	40	15	50		52	10	6										22	4	2	7002ATYDFC8P5
	20	20	85		52	50	57	22	70		68	8			12	8	5.5	9.5	6				30	1	-3	7204ATYDFC8P5
	25	25	98	30	57	60	63	27	80		79	13	10		20	17	9	15	13				35	5	-2	7205ATYDFC8P5
	30	30	117	32	62	61	75	30	95	M6	93	11	12	17	18	11	17.5	15	40	-3	-9	7206ATYDFC8P5				

① *No.10凹台在法兰内侧长度5.3mm。



订货范例

Order

型式

BTR6



5 个工作日

压盖内藏型



CAD 


新型号	老型号	M 主体材质	S 主体表面处理
BTRT	E=BTR	S45C	四氧化三铁保护膜
BTRTN	E=BTRN		无电解镀镍
BTRTB	E=BTRB		低温镀黑铬

① 自2025.08起, 该系列启用新型号, 但实物没有变化, 请放心使用。


D	g6
34 · 36 · 40	-0.009 -0.025
57 · 63	-0.010 -0.029

编号	名称	数量
1	轴承座	1
2	角接触球轴承5级	1对
3	压盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2
6	固定螺母	1
7	防松小螺栓(附铜垫片)	1

方法A



方法B



型式																				轴承型号		
型号	No.	D ₁	A	F	L	E	D _{g6}	H	P.C.D	M	B	L ₁	T ₁	L ₂	T ₂	X	Y	Z	T	W ₁	W ₂	
BTRT (四氧化三铁 保护膜)	10	10	52	16	26	29.5	34	10	42	M4	42	8.5	5	8.5	5	4.5	8	4.5	16	0.5	0.5	7000ATADFC8P5
	12	12	54	16	26		36				44								44			19
BTRTN (无电解镀镍)	15	15	63	17	30	36	40	13	50		52	12	6	12	6	5.5	9.5	5.5	22	4	4	7002ATADFC8P5
	20	20	85	30	48	50	57	18	70		68		10									10
BTRTB (低转速黑铬)	25	25	98	30	54	59	63	24	80	M5	79	15	10	15	14	9	15	8.5	35	4	0	7205ATADFC8P5



订货范例

Order

型式

BTRT10



5 个工作日

No.10时M变为4

F A 工厂自动化零件
三益精密 www.3g-es.com

高品质 低价格 快交期
Good quality Good cost Good delivery