

# 空气用管接头

Air Couplers

标准型 插塞式




## 外螺纹型



CAD 2D 3D

| 型号    | M 材质      |        | S 表面处理 |
|-------|-----------|--------|--------|
|       | 国标        | 相当     |        |
| ACMP  | 钢         | 钢      | 镀铬     |
| ACMPS | Y1Cr18Ni9 | SUS303 | —      |




## 内螺纹型



CAD 2D 3D

| 型号    | M 材质      |        | S 表面处理 |
|-------|-----------|--------|--------|
|       | 国标        | 相当     |        |
| ACFP  | 钢         | 钢      | 镀铬     |
| ACFPS | Y1Cr18Ni9 | SUS303 | —      |



| 型式            |    | No. | 螺纹直径<br>T | L  | 对边距离<br>H | 重量(g) |       |
|---------------|----|-----|-----------|----|-----------|-------|-------|
|               |    |     |           |    |           | ACMP  | ACMPS |
| ACMP<br>ACMPS | 20 |     | R 1/4     | 41 | 14        | 25    | 27    |
|               | 30 |     | R 3/8     | 42 | 19        | 43    | 40    |
|               | 40 |     | R 1/2     | 46 | 22        | 59    | 62    |


| 型式            |    | No. | 螺纹直径<br>T | L  | 对边距离<br>H | 重量(g) |       |
|---------------|----|-----|-----------|----|-----------|-------|-------|
|               |    |     |           |    |           | ACFP  | ACFPS |
| ACFP<br>ACFPS | 20 |     | R 1/4     | 36 | 17        | 28    | 30    |
|               | 30 |     | R 3/8     | 37 | 21        | 39    | 41    |
|               | 40 |     | R 1/2     | 38 | 29        | 70    | 69    |

## 管安装型



CAD 2D 3D

| 型号    | M 材质      |        | S 表面处理 |
|-------|-----------|--------|--------|
|       | 国标        | 相当     |        |
| ACHP  | 钢         | 钢      | 镀铬     |
| ACHPS | Y1Cr18Ni9 | SUS303 | —      |




## 螺母拧入型



CAD 2D 3D

| 型号    | M 材质 |    | S 表面处理 |
|-------|------|----|--------|
|       | 国标   | 相当 |        |
| ACCPN | 钢    | 钢  | 镀铬     |



| 型式            |     | No. | 适用软管<br>内径(mm) | L  | A  | T   | 重量(g) |       |
|---------------|-----|-----|----------------|----|----|-----|-------|-------|
|               |     |     |                |    |    |     | ACHP  | ACHPS |
| ACHP<br>ACHPS | 6.5 |     | 6.5            | 54 | 27 | 7.2 | 24    | —     |
|               | 8   |     | 8              | 57 | 30 | 9   | 28    | 26    |

① No.6.5仅适用于ACHP。

| 型式    |    | No. | L  | A  | B   | H  | 重量(g) |
|-------|----|-----|----|----|-----|----|-------|
|       |    |     |    |    |     |    |       |
| ACCPN | 8  |     | 43 | 17 | 4.5 | 17 | 30    |
|       | 10 |     |    |    | 5.3 |    | 42    |
|       | 12 |     | 45 | 19 | 7.5 | 19 | 50    |


① ACCPN与橡皮管组合使用时，请使用与橡皮管外径相同No。

## 快速接头型



CAD 2D 3D

| 型号    | M 材质      |        | S 表面处理 |
|-------|-----------|--------|--------|
|       | 国标        | 相当     |        |
| ACEP  | 钢         | 钢      | 镀铬     |
| ACEPS | Y1Cr18Ni9 | SUS303 | —      |



| 型式            |    | No. | L        | T          | 内径<br>B  | 重量(g)  |
|---------------|----|-----|----------|------------|----------|--------|
|               |    |     |          |            |          |        |
| ACEP<br>ACEPS | 8  |     | 41(46.5) | 16.5(12.5) | 6.5(7.5) | 30(40) |
|               | 10 |     | 45(50)   | 19.5(15)   | 7.5      | 43(50) |

① ACEP与橡皮管组合使用时，请使用与橡皮管外径相同No。

② ACEPS为 ( ) 内的数值。

## 规格

| 型号     | 螺塞・管套           | 管套-大流量型   |
|--------|-----------------|-----------|
| 使用流体   | 空气/水(SUS型)      | 空气        |
| 使用温度范围 | -20 ~ 80℃       | -20 ~ 60℃ |
| 最高使用压力 | 1.5MPa          |           |
| 耐压力    | 2.0MPa          |           |
| 密封圈材质  | 丁腈橡胶            |           |
| 阀门结构   | 单侧开关式 (仅管套侧带阀门) |           |



订货范例  
Order

型式  
ACMP20



5 个工作日

## ■ 插塞・套筒组合表

| 类型  | 插塞    |       | 套筒    |
|-----|-------|-------|-------|
| 标准型 | ACMP  | ACCPN | ACMS  |
|     | ACMPS | ACCPN | ACMSS |
|     | ACFP  | ACEP  | ACMSH |
|     | ACFPS | ACEPS | ACFS  |
|     | ACHP  | ACRPM | ACFSS |
|     | ACHPS | ACRPF | ACFSH |
|     |       |       | ACHS  |
|     |       |       | ACHSH |

管接头