

固定环

Shaft Collars

快速安装型 · 铰链型



快速安装型


CAD 3D




型号		主体		把手部		弹簧	附件
标准型	安装孔型	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	(内六角螺栓)
FRWBC	FRWDC	2000系列铝合金	本色阳极氧化处理	45(S45C)	45HRC ~	SWP相当	1个(不锈钢)
FRWBB	-		黑色阳极氧化处理				

① 安装孔加工部不进行阳极氧化处理。


去掉接触面识别用槽标注



标准型



安装孔型



型式		D	H	P	M ₁ × 长度
型号	d				
(标准型)	10	50	40	25	M4 × 8
	12	52	42	27	
	15	55	45	30	
	16	56	46	31	
	20	60	50	35	
(安装孔型)	22	62	52	37	M5 × 10
	25	65	55	40	
	25.4	65.4	55.4	40.4	
	30	70	60	45	

特长:

用手指按下把手即可简单地拆下。
安装在固定环上的把手通过弹簧力的作用始终紧压在导向轴上。
固定方法与螺塞固定相似,但导向轴不必进行平面加工,也不会因夹具而划伤。
根据固定环与轴上零部件的组装方式不同,有标准型以及安装孔型可供选择。
可方便地用于纸张、薄膜、金属等成卷材料的无负载方向的紧固。



订货范例
Order

型式

FRWBC10




7 个工作日

固定环

铰链型





CAD 3D



型号		主体		铰链部		弹性销		内六角螺栓	垫圈	铰链部弹簧销
国标	相当	M 材质	S 表面处理	国标	相当	M 材质	H 硬度	M 材质	M 材质	M 材质
FRWHB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	0Cr18Ni9	SUS304	3Cr13	SUS420J2	HRC42~48	35CrMo	SCM435
FRWHN			无电解镀锌						不锈钢	SUS
FRWHS	0Cr18Ni9	SUS304	-							

① 如对防锈有要求,请优先选择镀锌,无电解镀锌表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。

其余²⁵



型式		B	D ₁	M(粗牙)	d	R	W	X	Y	内六角螺栓 M × 长度
型号	D									
FRWHB FRWHN FRWHS	10	10	30	M4	5	3.75	1.5	9	5	M4 × 8
	12							10		
	15		35	M5	6	4.5		12	6	M5 × 10
	16	12	40					14	7	M5 × 12
	20		50	M6	7	6		18	10	M6 × 16
	25		55					20		
	30	15								



订货范例
Order

型式

FRWHB10



7 个工作日