

金属垫圈

Metal Washers

螺纹孔型





CAD 2D 3D

T尺寸选择型	T尺寸指定型	尺寸自由指定型	M 材质		S 表面处理
粗牙螺纹	粗牙螺纹	粗牙螺纹	国标	相当	
-	-	WMMF	45	S45C	-
WMMB	WMMTB	WMMFB			四氧化三铁保护膜
WMMN	WMMTN	WMMFN			无电解镀锌
-	-	WMMFW			本色阳极氧化处理
-	-	WMMFA	铝合金	铝合金	黑色阳极氧化处理
WMMS	WMMTS	WMMFS	0Cr18Ni9	SUS304	-

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品

其余 25/



M	螺距
2	0.4
2.6	0.45
3	0.5
4	0.7
5	0.8
6	1
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2
20	2.5
24	3
30	3.5

T尺寸选择型

尺寸选择型																
型式		M										T				
型号	D	选择										选择				
WMMB WMMN WMMS	10	2	3	4	5						3	5	8	10		
	12				4	5	6					5	8	10	15	
	16					5	6	8				5	8	10	15	
	20						6	8	10			8	10	15	20	
	30							8	10	12			10	15	20	
	40								10	12	16			10	15	20
	50									16	20			15	20	
	60										16	20			15	20

T尺寸指定型

型式		M 选择										T 指定0.5mm单位		
型号	D													
WMMTB	6	2	3	4									3.0 ~ 20.0	
	8	2	3	4										
	10	2	3	4	5									
WMMTN	12				4	5	6							3.5 ~ 20.0
WMMTS	16						5	6	8					
	20							6	8	10				
	30								8	10	12			

尺寸自由指定型

型式	D	M 选择	T 指定单位 0.5mm
WMMF WMMFB WMMFN WMMFW WMMFA WMMFS	6.0 ~ 20.0 指定单位 0.5mm	2 (3 ≤ T ≤ 10)	3.0 ~ 50.0
		2.6 (3 ≤ T ≤ 13)	
		3 (3 ≤ T ≤ 24)	
		4 (3 ≤ T ≤ 32)	
		5 (3 ≤ T ≤ 40)	
		6 (3 ≤ T ≤ 48)	
	21 ~ 60 指定单位 1mm	8 (4 ≤ T ≤ 50)	5.0 ~ 50.0
		10 (5 ≤ T ≤ 50)	
		12 (6 ≤ T ≤ 50)	
		16 (6 ≤ T ≤ 50)	
	61 ~ 100 指定单位 1mm	20 (8 ≤ T ≤ 50)	5.0 ~ 50.0
		24 (10 ≤ T ≤ 50)	
		30 (12 ≤ T ≤ 50)	

①(D-M)/2 ≥ 2 ②T ≤ M × 8 ③M2 · M2.6 → T ≤ M × 5

图示	代码	技术说明
	WSA	进行双面切割 书写方式: WSA14 WSA=指定单位1mm WSA ≥ M+4 ⊗D6~D8不适用 ⊗T尺寸选择型·T尺寸指定型不适用



订货范例
Order

型式 - M - T

(T尺寸选择型)

WMMB10 - M2 - T3

(T尺寸指定型)

WMMTB6 - M2 - T3



订货范例
Order

型式 - D - M - T - (WSA...)

(尺寸自由指定型)

WMMF - D6 - M2 - T3

WMMF - D21 - M10 - T5 - WSA14



5 个工作日