

等高螺栓

Shoulder Bolts

标准型 · 自由指定型 · 大头型




标准型





CAD 2D 3D

型号	M 材质		H 硬度	强度分类
	国标	相当		
HSBG	35CrMo	SCM435	33~38HRC	10.9
HSBGS	0Cr18Ni9	SUS304	-	A2-50
HSBH	35CrMo	SCM435	33~38HRC	10.9
HSBHS	0Cr18Ni9	SUS304	-	A2-50

删除识别槽



D	A	B	t	E	F	M x P	T
4	6.5	2.5	1.6	3	5	2.5 x 0.45	4.5
5	8			3.5	6	3 x 0.5	5.5
6	9	3	2	4	7	4 x 0.7	6.5
8	13	5	3	6	9	6 x 1.0	8.7
10	16	6	4	8	12	8 x 1.25	10.8



其余 ✓

型式	D	L	规格
型号	D	L	HSBG HSBGS
HSBG	4	10 15 20 (25) (30)	
	5	10 15 20 (25) (30)	
	6	10 15 20 25 30 35 40	
HSBGS	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50	
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	

型式	D	L	规格
型号	D	L	HSBH HSBHS
HSBH	4	10 15 20	-
	5	10 15 20	-
	6	10 15 20 25	-
HSBHS	8	10 15 20 25 30	-
	10	10 15 20 25 30 35	-

① 仅HSBG型可选择(L)尺寸

订货范例 Order 型式 - L
HSBG4 - 10

5 个工作日





自由指定型



CAD 2D 3D

型号	D公差	M 材质		H 硬度	强度分类
		国标	相当		
HSBGF	g6	35CrMo	SCM435	33~38HRC	10.9
HSBGFS		0Cr18Ni9	SUS304	-	A2-50
HSBHF	h7	35CrMo	SCM435	33~38HRC	10.9
HSBHFS		0Cr18Ni9	SUS304	-	A2-50

其余 ✓



① M=D时不带退刀槽, F为螺纹有效长度。因此, L尺寸中会产生螺距量约为1~2的不完整螺纹部。

型式	D	L	F	M
型号	D	指定单位0.1mm	指定单位0.5mm	M
HSBGF	4	10~40	3~9	3 4
	4.5	10~40	3~9	3 4
	5	10~40	4~12	3 4 5
HSBGFS	5.5	10~40	4~12	3 4 5
	6	10~50	5~15	4 5 6
HSBHF	6.5	10~50	5~15	4 5 6
	8	10~60	6~18	5 6 8
HSBHFS	10	10~60	8~24	6 8 10

D公差			A	B	t	E	T	L+F加工条件
D	g6	h7						
4	-0.004 -0.012	0 -0.012	7	2.5	1.6	3	4.5	L+F≤46
4.5						5		
5			9	3	2.2	3.5	5.5	L+F≤47
5.5						6		
6			10	4	2.5	5	6.5	L+F≤59
6.5					7			
8	-0.005 -0.014	0 -0.015	13	5	3	6	8.7	L+F≤70
10			16	6	4	8	10.8	L+F≤72

订货范例 Order 型式 - L - F - M
HSBGF4 - 10 - F3 - M3



5 个工作日

大头型



CAD 2D 3D

型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
HSBY	45	S45C	40HRC~	滚花部: 四氧化三铁保护膜



型式	D	L	M x P	A	E	F
型号	De9	选择				
HSBY	6	-0.02 -0.05	15 20	4 x 0.7	24	7 7
	8	-0.025	25 30 35 40	6 x 1.0	30	8 9
	10	-0.061	25 30 35 40	8 x 1.25	36	10 12

① 由于A尺寸大于HSB, 因此可用手临时紧固。

订货范例 Order 型式 - L
HSBY6 - 15

5 个工作日