

调整螺丝 · 调整螺栓

Adjusting Screws · Adjusting Bolts

标准型 · 千斤顶型

大孔扳手槽型

NEW

新规格


绿色字体型号

标准型



CAD 2D 3D

型号	M 材质	S 表面处理
L尺寸选择型 L尺寸指定型	国标 相当	
ASVB ASVFB	45 S45C	四氧化三铁保护膜
ASVN ASVFN		无电解镀锌
ASVS ASVFS	0Cr18Ni9 SUS304	-



型式	M	L	B	M × 螺距 (细牙)	d	H ₁	H	适用螺栓
型号	(细牙)	选择型	指定型	指定单位1mm				
(L尺寸选择型) (L尺寸指定型)	12	10 15 20	10~30	6	12 × 1.0	3.5	4	M3
ASVB ASVFB	16	15 20 25 30	15~40	8	16 × 1.5	4.5	5	M4
ASVN ASVFN	20	15 20 25 30 35 40	15~40	10	20 × 1.5	5.5	6	M5
ASVS ASVFS	24	20 25 30 35 40	20~50	14	24 × 1.5	6.5	8	M6
	30	25 30 35 40	25~60	17	30 × 1.5	9	10	M8



订货范例

Order

型式

ASVB12

- L

- 10



7

个工作日




新增规格选型表L 选择型

大孔扳手槽型



CAD 2D 3D

型号	M 材质	S 表面处理	A 附件垫圈
	国标 相当		M 材质 S 表面处理
ASGB ASGN	45 S45C	四氧化三铁保护膜	钢 铬酸盐光泽处理
ASGS	0Cr18Ni9 SUS304	-	不锈钢 -



型式	M	L	B	M × 螺距 (细牙)	d	T	适用螺栓	附件
型号	(细牙)	选择						ASGB · ASGN ASGS
ASGB	12	10 15 20	10	12 × 1.0	6	6	M4	D d ₁ t D d ₁ t
ASGN	16	15 20 25 30	12	16 × 1.5	8	8	M5	10 4.5 1.6 10 4.5 1.5
ASGS	20	15 20 25 30 35 40	17	20 × 1.5	9	10	M6	5.5 2 12 5.5 2
	24	20 25 30 35 40	19	24 × 1.5				6.5 3.2 13 6.5 3
	30	25 30 35 40	22	30 × 1.5	12	12	M8	20 8.5 3 22 8.5 3



订货范例

Order

型式

ASGB12

- L

- 10



7



个工作日

调整螺栓 · 千斤顶型



CAD 2D 3D

型号	M 材质	S 表面处理
	国标 相当	
ASJB ASJN	45 S45C	四氧化三铁保护膜
ASJS	0Cr18Ni9 SUS304	-



可选加工型式	螺母侧扳手孔加工
	0 0 0 0 0 0
代码	NRZ
技术说明	在螺母侧加工6个扳手孔

型式	S 选择 (行程)	M	M × 螺距 (细牙)	d	L	(C)	适用螺栓	耐负载(N)
型号	B	(细牙)			S = 10 S = 20 S = 30			45# 0Cr18Ni9
ASJB	17	10	10 × 1.0	5.5	30~40	40~60	50~80	19.6 M5 332 198
ASJN	19	12	12 × 1.0	7				21.9 M6 406 242
ASJS	24	16	16 × 1.5	9				27.7 M8 535 320
	27	20	20 × 1.5	11				31.2 M10 683 408



订货范例

Order

型式

ASJB17

- S

- 10



7

个工作日

ASJN19 - 20 - NRZ