

Ball Bearing Units

铸钢制 菱形座型



CAD 2D 3D

M 材质	
构成零件	BUSD
①固定座	锌合金压铸(ZDC)
②轴承	钢
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	钢

① 由于滚珠轴承组件具有偏心调整功能, 因此轴承会产生微小移动。

① 为保证过渡配合, 主体和轴承的配合设置得较紧。如果交货时轴承略有倾斜, 请将使用的轴等插入轴承进行调整。

❶ 2-M(止动螺丝)的角度为 120° 。



①产品默认为过渡配合。

BUSD

精度: 相当于 JIS B 1558

相当于 JIS B 1559

使用温度: $-10 \sim +80^{\circ}\text{C}$



型式		L	L ₁	t	A ₂	A ₁	d	W	A	B	S	安装螺 栓公称 型号	基本额定负载(KN)		止动螺丝			重量 (g)	
型号	D												Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负 载能力(KN)		
BUSD	10	60	45	5.5	5.5	11.5	7	36	15.5	14	4	M6	4.6	2	M3×0.35	0.59	0.35	50	
	12	63	48					38	16	14.5			5.1	2.4				70	
	15	67	53	6.5	6.5	13		42	18.5	16.5			4.5	5.6	2.8	M4×0.5	1.47	0.43	90
	17	71	56	7	7	14		46	19.5	17.5			5	6	3.3				115
	20	90	71	8	8	16	10	55	23	21	6	M8	9.35	5.1	M5×0.5	2.94	0.72	190	
	25	95	75					60	24.5	22.5			10.1	5.8				220	
	30	112	85	9	9	18	13	70	27	24.5	6.5	M10	13.2	8.3				340	

① 三益不承诺轴承的品牌。



订货范例
Order

型式

$$- (HA)$$

BUSD10

BUSD10 - HA



3 个工作日

可选加工 型式	间隙配合
代码	HA
技术说明	带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工

轴承