

# 螺栓固定吊点

Bolt-on Tie Down

NEW  
新产品  
绿色字体型号





CAD 3D

| 型号   | 材质  | 表面处理 |
|------|-----|------|
| SLPB | 合金钢 | 烤漆   |

因烤漆工艺，可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

- 特点：
- 采用锻造合金钢制作，并经过淬火和回火处理。
  - 具有优秀的焊接品质。
  - 广泛用于农业机械、卡车钢铁船身和起重设备。
  - 产品中不附螺栓的配置。



| 型式   |     | 工作极限载荷(吨) | D <sub>1</sub> | B   | D  | F  | H  | K   | L   | d  | R  | 净重(kg) | 安全系数 |
|------|-----|-----------|----------------|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|--------|------|
| 型号   | No. |           |                |     |    |    |    |     |     |    |    |        |      |
| SLPB | 1   | 1         | 50             | 72  | 14 | 27 | 55 | 98  | 139 | 14 | 24 | 0.8    | 5    |
|      | 3   | 3         | 58             | 84  | 17 | 33 | 50 | 114 | 144 | 16 | 29 | 1.1    |      |
|      | 5   | 5         | 64             | 116 | 22 | 43 | 74 | 160 | 203 | 20 | 33 | 2.5    |      |

- 设计安全系数为4:1。  
建议搭配10.9级和12.9级螺栓。



订货范例  
Order

型式

SLPB5



3 个工作日

螺栓固定吊点