

丝杠支撑座

Support Units

方型·矮座型
固定侧





固定侧



CAD 2D/3D

型号	材质	表面处理
	①③	⑥⑦
BTWL	45	Q255
BTWLN	(相当于S45C)	(相当于SS400)
		四氧化三铁保护膜 无电解镍

No.6~8



丝杠支撑座

编号	零件名称	数量
1	轴承固定座	1
2	角接触球轴承5级	1套
3	轴承盖	1
4	油封	2
5	内六角螺栓*	4
6	间隔环	2
7	紧固螺母(带锁紧螺丝)	1

① D1=6不带④油封。



① D1=8带一个④油封。

① ①②③④为一体结构，请勿拆卸。

① BTWLN的⑤螺栓为不锈钢型。

① No.8S、10S的油封内径小于以往产品。

No.10~20



型式		D ₁	A	B	h	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	M(细牙)	T	X	Y	Z	油封 适用轴径
型号	No.															
BTWL (四氧化三铁保护膜)	6	6	42	30	11	22	20	—	22.5	3.5	M6 × 0.75	12	5.5	9.5	12	—
	8S	8	52	38	14	28	23	—	26	4	M8 × 1.0	14	6.6	11	15	10
	10S	10	70	52	18	36	24	6	29.5	6	M10 × 1.0	17	9	14	19	12
BTWLN (无电解镍)	10	10	70	52	18	36	24	6	29.5	6	M10 × 1.0	17	9	14	19	14
	12	12	70	52	18	36	24	6	29.5	6	M12 × 1.0	19	9	14	19	15
	15	15	80	60	21	41	25	6	38	5	M15 × 1.0	22	11	17	21	20
	20	20	95	75	28	56	42	10	52	10	M20 × 1.0	30	11	17	29	25



订货范例
Order

型式

BTWL6



5 个工作日