

丝杠支撑座


Support Units

方型·狭小间距压盖内藏
固定侧



丝杠支撑座

狭小间距压盖内藏型





CAD 2D 3D

新型号	老型号	主体材质	主体表面处理
BTWY	E-BTW-	S45C	四氧化三铁保护膜
BTWYN	E-BTWN-		无电镀镍

①自2025.08起,该系列启用新型号,但实物没有变化,请放心使用。

编号	名称	数量
1	轴承座	1
2	角接触球轴承5级	1对
3	压盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2
6	固定螺母	1
7	防松小螺栓(附铜垫片)	1



型式	No.	D1	A	B	C	C1	C2	E	H1	h	H	L	L1	L2	L3	T	M	X	Y	Z	轴承型号
BTWY BTWYN	10	10	60	46	34	13	6.5	30	32.5	22	39	26	8	29	5	16	M4	6.6	11	5	7000ATYDFC8P5
	12	12			35					25	43					19				1.5	7001ATYDFC8P5
	15	15	70	54	40	15	7.5	35	38	28	48	30		32	6	22				6.5	7002ATYDFC8P5
	20	20	88	70	52	19	10.5	44	50	34	60	40	11	43	8	30				8.5	7004ATYDFC8P5



订货范例
Order

型式
BTWY10



5 个工作日

No.10时M变为4

狭小间距压盖内藏
带缓冲型






CAD 2D 3D

新型号	老型号	主体材质	主体表面处理
BTWYU	E-BTWU-	S45C	四氧化三铁保护膜
BTWYUN	E-BTWUN-		无电镀镍

①自2025.08起,该系列启用新型号,但实物没有变化,请放心使用。

编号	名称	数量
1	轴承座	1
2	角接触球轴承5级	1对
3	压盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2
6	固定螺母	1
7	防松小螺栓(附铜垫片)	1
8	缓冲块	1



型式		D ₁	A	B	C	C ₁	C ₂	E	H ₁	h	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	T	M	X	Y	Z	缓冲块尺寸				轴承型号
型号	No.																				a	b	t	e	
BTWYU BTWYUN	10	10	60	46	34	13	6.5	30	32.5	22	39	26	8	29	5	16	M4	6.6	11	5	35	12	10	5	7000ATYDFC8P5
	12	12		35	13					25	43				19	1.5				6.5	7001ATYDFC8P5				
	15	15	70	54	40	15	7.5	35	38	28	48	30		32	6	22				6.5	11.5	7002ATYDFC8P5			
	20	20	88	70	52	19	10.5	44	50	34	60	40	11	43	8	30				8.5	16.5	7004ATYDFC8P5			



订货范例
Order

型式
BTWYU10



5 个工作日

No.10时M变为4