

调整用型

CAD 2D 3D

型号		M 材质	S 表面处理	H 硬度	厚度公差	
1个梳孔	2个梳孔				0.5	1
SMHH	SMHKS	S45C	四氧化三铁保护膜	-	±0.05	±0.1
SMHHS	-	SUS304H	-	370~430HV		

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镍表面处理或者不锈钢材质的产品。

1个梳孔

2个梳孔

其余 ✓

型式		No.	A	C	Q	型式		P	L
型号	T					型号	T		
SMHH	0.5 1.0	1035	10	5	3.5	SMHKS	0.5	30	50
		1245	12	6	4.5			40	60
		1455	14	7	5.5			50	70
SMHHS		1665	16	8	6.5		1.0	30	50
		2009	20	10	9			40	60
								50	70

订货范例 Order

型式 - No.

SMHH1.0 - 1035

订货范例 Order

型式 - P

SMHKS1.0 - 30

11 个工作日

开口型

CAD 2D 3D

型式		M 材质	H 硬度	厚度公差					
固定型	自由指定型			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1
SMCH	SMCHF	S45C	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11	
SMCHB	SMCHFB	黄铜		±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
SMCHS	SMCHFS	SUS304H	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
PACK-SMCHS	-								

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镍表面处理或者不锈钢材质的产品。

固定型

自由指定型

其余 ✓

固定型					固定型 袋装销售 10个/袋。					自由指定型			
型式	No.	T 选择	d	D	型式	No.	T 选择	d	D	型式	T 选择	d	D 指定单位1mm
型号					型号					型号			
SMCH	6	(0.05)	6.5	12	PACK-SMCHS	6		6.5	12	SMCHF	(0.05)	6.5	10~50
	8	仅SMCHB	8.5	15		8	0.05	8.5	15		仅SMCHFB	8.5	
	10	· SMCHS	10.5	20		10	0.1	10.5	20		· SMCHFS	10.5	
SMCHB	12	0.1	13	25		12	0.2	13	25		0.1	13	
	16	0.2	17	30		16	0.3	17	30		0.2	17	
SMCHS	20	0.3	21	35		20	0.5	21	35		0.3	21	
	24	0.5	25	40		24	1.0	25	40		0.5	25	
	30	1.0	31	50		30		31	50		1.0	31	

订货范例 Order

型式 - T

(固定型) SMCH6 - T0.3

(固定型 袋装销售) PACK-SMCHS6 - T0.3

订货范例 Order

型式 - T - d - D

(自由指定型) SMCHF - T0.2 - d13 - D20

11 个工作日