

金属垫圈

Metal Washers

T尺寸选择/指定型

NEW

新产品

绿色字体型号

新型号

CAD 2D 3D

普通级 T尺寸公差±0.1	精密级 T尺寸公差±0.01	M 材质		S 表面处理	H 硬度		
T尺寸选择型	T尺寸指定型	T尺寸选择型	T尺寸指定型	国标	相当		
WMSB	WMTSB	WMPB	WMTPB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	-
WMSN	WMTSN	WMPN	WMTPN			无电解镍	
WMSS	WMTSS	WMPS	WMTPS	0Cr18Ni9	SUS304	-	45~50HRC
WMSHB	-	WMPHB	-	45	S45C	四氧化三铁保护膜	
WMSHN	-	WMPHN	-			无电解镍	
WMSHC	-	WMPC	-	9Cr18	SUS440C	-	

①根据壁厚和长度的不同，45#淬火材料的硬度可能低于45HRC。

②WMPC(不锈钢淬火型)可能会因淬火而发生变色。

③当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镍表面处理或者不锈钢材质的产品。

普通级 T尺寸公差±0.1	销售形态	M 材质		S 表面处理
T尺寸选择型	形态	国标	相当	
PACK-WMSB	袋装销售	45	S45C	四氧化三铁保护膜
PACK-WMSN				无电解镍
PACK-WMSS		0Cr18Ni9	SUS304	-

普通级

精密级

其余²⁵✓

D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

T尺寸选择型(普通级)

型式	D	d 选择	T 选择
4	2	1 1.5 2 2.5	1 2
5	2 3	1.5 2.5 3	
6	2 3 4	1 1.5 2.5 3 4 5 6	1 2
8	2 3 4 5 6	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
10	2 3 4 5 6 8	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
12	3 4 5 6 8 10	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
13	4 5 6 8 10	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
14	4 5 6 8 10	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
15	4 5 6 8 10 12	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
16	4 5 6 8 10 12	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
20	4 5 6 8 10 12 15 16	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
25	6 8 10 12 15 16 20	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
30	8 10 12 15 16 20 25	1 1.5 2.5 3 4 5 6 8	1 2 3 4 5
35	10 12 15 16 20 25	3 5 10	
40	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10	
50	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10	
60	15 16 20 25 30	3 5 10	

T尺寸选择型(普通级)

型式	D	d 选择	T 选择	袋装数量
8	3 4	1 2		100个/袋
10	3 4 5	1 2 3		
12	3 4 5 6	1 2 3		
PACK-WMSB	13	5 6	2 3	
PACK-WMSN	14	5 6	2 3	
PACK-WMSS	15	5 6	2 3 5	50个/袋
	16	5 6 8	2 3 5	
	20	5 6 8 10	2 3 5	
	25	6 8 10 12	3 5	
	30	8 10 12 16	3 5	

金属垫片

新增d尺寸，T尺寸规格