



标准型	自由指定沉孔型	M 材质		S 表面处理
		国标	相当	
-	WMVF	45	S45C	-
WMVB	WMVFB			四氧化三铁保护膜
WMVN	WMVFN			无电解镀锌
-	WMVFW	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理
WMVS	WMVFS	0Cr18Ni9	SUS304	-

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。

标准型

自由指定型

其余²⁵√

标准型

型式		T 选择	E	d
型号	D			
WMVB WMVN WMVS	14	2.5	2.5	4.5
		4		
		5		
	16	3	3	5.5
		4		
		5		
	20	3.5	3.5	6.6
		4		
		5		
	25	5	5	9
		5.5		
		6		
	30	6	6	11
		7		
		8		
	40	10		
	50			

尺寸自由指定型

型式	D	d 指定单位0.5mm (d尺寸3以上)	E 指定单位 0.5mm	T 指定单位 0.5mm
WMVF	10.0 ~ 20.0	2 2.6 3 ~ 30	2.0 ~ 10.0 E ≤ T	2.0 ~ 10.0
WMVFB	指定单位0.5mm			
WMVFN	21 ~ 60			
WMVFW	指定单位1mm			
WMVFS				

⊙(D-d)/2-E ≥ 1 → 最少壁厚必须在2mm以上。

⊙E = T时d的厚度变为0，因此不能保证圆度。

图示	代码	技术说明
	TKA	变更T尺寸公差 书写方式: TKA T ± 0.1 → ± 0.01

订货范例 Order 型式 - T
 (标准型) WMVB14 - T2.5

订货范例 Order 型式 - D - d - E - T - (TKA...)
 (尺寸自由指定型) WMVF - D10 - d2 - E2 - T2
 WMVFB - D11 - d3 - E3 - T3 - TKA

5 个工作日