

带座外球面轴承
Ball Bearing Units

钢板制
圆形座型



圆形座型



CAD 2D



材质

①固定座	SPCC
②轴承	SUJ2
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	SCM435

- ① 交货时，轴承和钢板并未连成一体，安装时请组合
 - ② 2-M(止动螺丝)的角度为120°。
 - ③ 产品默认为过渡配合。
- 精度：相当于 JIS B 1558
相当于 JIS B 1514
相当于 JIS B 1559

使用温度：-15~+100℃

特点：是将两块冲压加工后的钢板组合在一起的经济型滚珠轴承组件。



删除部分产品说明

型式		H	A	A ₁	H ₁	N	H ₂ (最小)	B	S	安装螺栓 公称型号	容许负载(KN)		基本额定负载 (KN)		止动螺丝			重量 (g)
型号	D										径向	轴向	Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负 载能力 (KN)	
BUPC	12	81	14	4	63.5	7.1	49	22	6	M6	2.65	1.32	9.55	4.8	M5×0.8	2.4	0.478	270
	15																	
	17																	
	20	90	16	5.2	71.5	9	55	25	7	M8	3.1	1.52	12.8	6.65	M6×0.75	4.9	1.28	330
	25																	
	30	113	19	5.2	90.5	11	71	30	8	M10	4.9	2.45	19.5	11.3	M8×1	11.8	1.96	620
	35	122	22															

① 三益不承诺轴承的品牌。



订货范例
Order

型式

— (HA)

BUPC12
BUPC12

— HA



3 个工作日

可选加工 型式	间隙配合
代码	HA
技术说明	带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工

轴承