

台阶螺丝

Fulcrum Pins

标准型

一字槽 · 内六角孔 · 两平面 · 六角头

NEW

新产品

绿色字体型号



CAD 2D 3D

精密级型


D公差(g6)	
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~15	-0.006 -0.017

L尺寸公差


	标准型
未淬火型	+0.15 +0.05
淬火产品	+0.20 0

一字槽		内六角孔		两平面		六角头		材质		硬度	表面处理
普通级	精密级	普通级	精密级	普通级	精密级	普通级	精密级	国标	相当		
D -0.01 -0.05	Dg6	D -0.01 -0.05	Dg6	D -0.01 -0.05	Dg6	D -0.01 -0.05	Dg6	45	S45C	40~45HRC	四氧化三铁 保护膜
FPG	FPGV	FPH	FPHV	FPW	FPWV	FPE	FPEV				
FPGH	FPGVH	FPHH	FPHVH	FPWH	FPWVH	FPEH	FPEVH				
FPGS	FPGVS	FPHS	FPHVS	FPWS	FPWVS	FPES	FPEVS	Y1Cr18Ni9	SUS303	-	-


一字槽




内六角孔




两平面



六角头



其余 2/8



新型号

标准型

型式		D	L 指定单位1mm	A	E		M×P (粗牙)	F	e	W	B	h	h ₁	C	W ₁	G			
型号					一字槽	两平面													
						内六角孔											六角头型		
一字槽 (普通级) FPG FPGH FPGS	两平面 (普通级) FPW FPWH FPWS	4	1~22	6	2	3.5	2.6×0.45	4	0.8	0.8	2	1	2	0.5	5	7			
		5		8		4		3×0.5	6		1				2.5	2.5	7	8	
一字槽 (精密级) FPGV FPGVH FPGVS	两平面 (精密级) FPWV FPWVH FPWVS	6		10	2.5			4×0.7	8	1.2	1.2	3	1.5		3	8	10		
		8		12	3	4.5	5×0.8	10	1.4	4		3.5				10	13		
内六角孔 (普通级) FPH FPHH FPHS	六角头 (普通级) FPE FPEH FPES	10		5~22 (内六角型)	16	4		6×1.0	12	1.5	1.4	1.8	4	1		13	17		
		12			18	5	5	8×1.25							1.5	5	2		14
内六角孔 (精密级) FPHV FPHVH FPHVS	六角头 (精密级) FPEV FPEVH FPEVS	13			20			10×1.5			15				—	—			15
		15																	

①内六角型L≥5 ②一字槽仅限D4~12。

内六角
精密级
增加D13

台阶螺丝

可选加工型式	可选螺纹部长度变更	变更L尺寸指定单位	可选退刀槽加工																																
代码	FA	LTA	PA																																
技术说明	书写方式: FA4 FA=指定单位1mm M×1≤FA<F D=4时FA=3	书写方式: LTA8 变更L尺寸指定单位 LTA=指定单位0.1mm 1.1≤LTA≤21.9(FPGS) 5.1≤LTA≤21.9(FPHS)	书写方式: PA <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>M×螺距</th><th>g</th><th>f</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>M2.6×0.45</td><td>1</td><td>1.9</td></tr> <tr> <td>5</td><td>M3×0.5</td><td></td><td>2.3</td></tr> <tr> <td>6</td><td>M4×0.7</td><td>1.2</td><td>3.2</td></tr> <tr> <td>8</td><td>M5×0.8</td><td>1.4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>10</td><td>M6×1.0</td><td>1.7</td><td>4.8</td></tr> <tr> <td>12~13</td><td>M8×1.25</td><td></td><td>6.5</td></tr> <tr> <td>15</td><td>M10×1.5</td><td>2</td><td>8.2</td></tr> </tbody> </table>	D	M×螺距	g	f	4	M2.6×0.45	1	1.9	5	M3×0.5		2.3	6	M4×0.7	1.2	3.2	8	M5×0.8	1.4	4	10	M6×1.0	1.7	4.8	12~13	M8×1.25		6.5	15	M10×1.5	2	8.2
D	M×螺距	g	f																																
4	M2.6×0.45	1	1.9																																
5	M3×0.5		2.3																																
6	M4×0.7	1.2	3.2																																
8	M5×0.8	1.4	4																																
10	M6×1.0	1.7	4.8																																
12~13	M8×1.25		6.5																																
15	M10×1.5	2	8.2																																



订货范例
Order

型式 - L - (PA...)
FPG4 - 10
FPH5 - 10 - PA



5 个工作日

F A工厂自动化零件
三益精密 www.3g-es.com

高品质 低价格 快交期
Good quality Good cost Good delivery