

磁铁 · 带座磁铁

90° 沉孔型

Magnets · Magnets with Housings


NEW

新规格

绿色字体型号

磁铁


90° 沉孔型




CAD 2D 3D

型号		M 材质	S 表面处理	最高工作温度
圆型	正方形			
MHN	MKN	钕磁铁	镍铜镍	80°C
MHNT	MKNT	耐热钕磁铁		150°C

圆型



正方形



型式	T	d ₁	d ₂	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号	D				
圆型 MHN MHNT	8	2	5.5	0.8	2300~2800
		3			
		4			
	10	3	6.5	1.3	3500~3800
		4			
		5			
	12	3	7.0	1.9	3700~4200
		4			
		5			
	15	3	8.0	2.2	3900~4200
		4			
		5			
	20	4	11	5.0	3600~4100
		5			
		6			
	25	4	13	6.0	4000~4300
		5			
		6			
	30	4	7	6.8	3400~3800
		5			
		6			

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	T	d ₁	d ₂	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号	L				
正方形 MKN MKNT	8	2	5.5	1.1	2800~3400
		3			
		4			
	10	3	6.5	1.9	3600~3900
		4			
		5			
	12	4	7.0	2.5	3600~4000
		5			
		6			
	15	4	9	3.2	3800~4300
		5			
		6			
	20	5	11	4.5	3800~4200
		6			
		7			
	25	5	13	8.8	3300~3500
		6			
		7			
	30	5	7.0	10.0	3700~4300
		6			
		7			

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

② 附件：不锈钢平头螺栓1个

D/L	8	10	12	15	20	25	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-6	M3-8	M3-8(T=3/4.5) M3-10(T=6)	M4-10	M5-12	M6-16	

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号									
MHNS MHNTS	8	6.5	5.2	3	3.2	4	0.6	0.4	2000~2500
	10	8	6.3	3.5	4	5	0.8	0.6	2800~3300
	12	9.5	6.3	3.5	4.8	6	1	1.6	3100~3600
	15	12.5	9	4.8	4.8	6	1	2.5	3600~4100
	20	17	11	5.8	5.6	7	1.2	6	3700~4200
	25	21	13	7	6.2	8	1.6	15.5	4400~4900
	28	24.2	13	7	6.2	8	1.6	20.3	4200~4500
	30	26.2	13	7	6.2	8	1.6	22.2	4200~4500

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

② 附件：不锈钢平头螺栓1个

D	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号									
MHNS MHNTS	8	6.5	5.2	3	3.2	4	0.6	0.4	2000~2500
	10	8	6.3	3.5	4	5	0.8	0.6	2800~3300
	12	9.5	6.3	3.5	4.8	6	1	1.6	3100~3600
	15	12.5	9	4.8	4.8	6	1	2.5	3600~4100
	20	17	11	5.8	5.6	7	1.2	6	3700~4200
	25	21	13	7	6.2	8	1.6	15.5	4400~4900
	28	24.2	13	7	6.2	8	1.6	20.3	4200~4500
	30	26.2	13	7	6.2	8	1.6	22.2	4200~4500

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

② 附件：不锈钢平头螺栓1个

D	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号									
MHNS MHNTS	8	6.5	5.2	3	3.2	4	0.6	0.4	2000~2500
	10	8	6.3	3.5	4	5	0.8	0.6	2800~3300
	12	9.5	6.3	3.5	4.8	6	1	1.6	3100~3600
	15	12.5	9	4.8	4.8	6	1	2.5	3600~4100
	20	17	11	5.8	5.6	7	1.2	6	3700~4200
	25	21	13	7	6.2	8	1.6	15.5	4400~4900
	28	24.2	13	7	6.2	8	1.6	20.3	4200~4500
	30	26.2	13	7	6.2	8	1.6	22.2	4200~4500

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

② 附件：不锈钢平头螺栓1个

D	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号									
MHNS MHNTS	8	6.5	5.2	3	3.2	4	0.6	0.4	2000~2500
	10	8	6.3	3.5	4	5	0.8	0.6	2800~3300
	12	9.5	6.3	3.5	4.8	6	1	1.6	3100~3600
	15	12.5	9	4.8	4.8	6	1	2.5	3600~4100
	20	17	11	5.8	5.6	7	1.2	6	3700~4200
	25	21	13	7	6.2	8	1.6	15.5	4400~4900
	28	24.2	13	7	6.2	8	1.6	20.3	4200~4500
	30	26.2	13	7	6.2	8	1.6	22.2	4200~4500

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

② 附件：不锈钢平头螺栓1个

D	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号									
MHNS MHNTS	8	6.5	5.2	3	3.2	4	0.6	0.4	2000~2500
	10	8	6.3	3.5	4	5	0.8	0.6	2800~3300
	12	9.5	6.3	3.5	4.8	6	1	1.6	3100~3600
	15	12.5	9	4.8	4.8	6	1	2.5	3600~4100
	20	17	11	5.8	5.6	7	1.2	6	3700~4200
	25	21	13	7	6.2	8	1.6	15.5	4400~4900
	28	24.2	13	7	6.2	8	1.6	20.3	4200~4500
	30	26.2	13	7	6.2	8	1.6	22.2	4200~4500

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

② 附件：不锈钢平头螺栓1个

D	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日


带座磁铁

90° 沉孔型



CAD 2D 3D

圆型



型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t
----	---	---	----------------	----------------	---	---	---