

铰链销

Pivot Pins

带肩螺母固定型
标准螺母·U型螺母

NEW

新产品

绿色字体型号

型号				M 材质		H 硬度	S 表面处理	A 附件(1个)	
L尺寸固定型		L尺寸指定型		国标	相当			标准螺母	U型螺母
标准螺母	U型螺母	标准螺母	U型螺母						
PVP	PVP	PVPF	PVPFU	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜	碳钢	钢
PVPH	PVPHU	PVPFH	PVPFHU			40~45HRC			
-	-	PVPFN	PVPFNU			-	无电解镀锌	不锈钢	不锈钢
-	-	PVPFHN	PVPFHNU			40~45HRC			
-	-	PVPFG	-			镀层硬度 750HV~	镀硬铬 镀层厚度3μm以上	碳钢	钢
PVPS	PVPSU	PVPFS	PVPFSU	0Cr18Ni9	SUS304	-			
-	-	PVPFC	PVPFCU	9Cr18	SUS440C	45~50HRC	-	不锈钢	不锈钢

① U螺母的规格详情刊载在P.2140

② 肩颈部的退刀槽尺寸为参考值。

新型号

其余 $\sqrt{25}$

D公差(g6)	
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020




L尺寸固定型		L 选择												H	B	T	F	(d)	(N)	M (粗牙)	附属螺母
型号	D																				
标准螺母 U型螺母 PVP PVP PVPH PVPH PVPS PVPS	4*	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	30	7	5	3	6	3.9	1.5	M 3	M 3×0.5	
	5													9	7	4			4.9	M 4	M 4×0.7
	6													10	8		9		5.8	M 5	M 5×0.8
	8													13	10				7.8	M 6	M 6×1.0
	10													16	13		12		9.8	M 8	M 8×1.25
	12													18	14		16	11.8		M 10	M 10×1.5

① D=4仅适用于附件为标准螺母的型号。

L尺寸指定型(指定单位0.1mm)

型号	D	L 指定单位0.1mm	H	B	T	F	(d)	(N)	M (粗牙)	附属螺母
标准螺母	4	5.0~50.0	7	5	3	6	3.9	1.5	M 3	M 3×0.5
PVPF	5	5.0~60.0	9	7	4	9	4.9	1.5	M 4	M 4×0.7
PVPFH	6	10.0~100.0	10	8	5	10	5.8	1.5	M 5	M 5×0.8
PVPFN	8	10.0~100.0	13	10	6	13	7.8	1.5	M 6	M 6×1.0
PVPFHN	10	10.0~100.0	16	13	8	16	9.8	1.5	M 8	M 8×1.25
PVPFG	12	15.0~200.0	18	14	10	18	11.8	1.5	M 10	M 10×1.5
PVPFS	13	20.0~200.0	24	21	12	24	12.8	1.5	M 12	M 12×1.75
PVPFC	14	20.0~200.0	24	21	12	24	13.8	1.5	M 12	M 12×1.75
U型螺母	15	20.0~200.0	24	21	12	24	14.8	1.5	M 12	M 12×1.75
PVPFU	16	20.0~200.0	24	21	12	24	15.8	1.5	M 12	M 12×1.75
PVPFHU	17	20.0~200.0	24	21	12	24	16.8	1.5	M 12	M 12×1.75
PVPFNU	18	20.0~200.0	24	21	12	24	17.8	1.5	M 12	M 12×1.75
PVPFHNU	20	20.0~200.0	27	23	14	27	19.8	1.5	M 16	M 16×2.0
PVPFSU	22	20.0~200.0	27	23	14	27	21.8	1.5	M 16	M 16×2.0
PVPFCU	25	20.0~200.0	30	27	16	30	24.8	1.5	M 16	M 16×2.0
	30	40.0~200.0	35	32	18	30	29	1.5	M 16	M 16×2.0

① PVPFC·PVPFCU可能会因淬火而发生变色。

可选加工型式	可选螺纹长度变更	可选螺纹直径变更	更改肩部厚度	变更L尺寸公差
				
代码	FA	MA	TA	LKA
书写方式:	FA4	MA3	TA3	LKA
FA=指定单位1mm			TA=指定单位0.5mm	
M(MA)≤FA≤M(MA)×3			2<TA≤5	
技术说明		D 5 3 6 3 4 8 3 4 5 10 4 5 6 12 5 6 8 13~18 6 8 10 20~22 8 10 12 25 10 12 ② D4、D30不适用 ③ MA3不适用于U型螺母型		将L尺寸公差变更为±0.05。

订货范围
Order

型式 - L - (FA...)
PVP4 - 10
PVPF4 - 30 - FA4



5 个工作日