


密封条

Sealing Strips

矩形 · 圆形 · 半圆形


NEW
新产品
绿色字体型号

矩形



CAD 2D 3D

型号	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
TSEJ	矩形	EPDM海绵发泡	黑色	肖氏A30	-40~150℃



特点

- ①独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- ②压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- ③较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- ④EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途:配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。

密封条

型式		B										L长度(m)		整卷包装 (米/卷)
型号	A											最小单位1m		
TSEJ	1.5	18										1 ~	10m/卷	
	2	10	12	15	20									
	3	6	10	12	15	18	20	22	30	35				
	4	10	12	15	20	25	30							
	5	10	12	14	15	20	30							
	6	10	15	17	20	25	30							



订货范例
Order

型式 - B - L
TSEJ3 - 6 - 20




7 个工作日

圆形



CAD 2D 3D

型号	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
TSEY	圆形	EPDM海绵发泡	黑色	肖氏A30	-40~150℃



特点

- ①独立发泡体，产品柔软，弹性好。
- ②压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- ③较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- ④EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途:配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。

型式		L长度(m) 最小单位1m	整卷包装 (米/卷)
型号	D		
TSEY	3 4 5 6 7 8 9 10	1~	50m/卷



订货范例
Order

型式 - L
TSEY3 - 6




7 个工作日

半圆形



CAD 2D 3D

型号	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
TSEH	半圆形	EPDM海绵发泡	黑色	肖氏A30	-40~150℃



特点

- ①独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- ②压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- ③较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- ④EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途:配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。

型式		B	L长度(m) 最小单位1m	整卷包装 (米/卷)
型号	A			
TSEH	10	6.5	1~	50m/卷
		12		
	11	7		
		12		
	12	10		
	16	3		
		5		
		6.5		
		7		
		8		



订货范例
Order

型式 - B - L
TSEH11 - 7 - 20



7 个工作日