

自由端同步带

Open End Belts


经济型




型号	M 材质	
	主体	芯线
E-OEBP	聚氨酯	钢丝
E-OEBB		凯夫拉芯线

- ① 皮带长度公差为：0~+2×齿距mm（0~+2个齿）。
- ② 聚氨酯本体随时间变化有可能变色，但强度等没有影响。
- ③ 聚氨酯皮带内部芯线可能会外露，但是不影响产品性能，如您有特殊需求，请提前联系三益。


(XL · L · H · T5 · T10)



(S3M · S5M · S8M)



端面



齿型	齿距	2θ(°)	H	h	L	单位重量 g/m (宽度: 10mm)
XL	5.08	50°	2.3	1.27	1.35	22
L	9.525	40°	3.7	1.9	3.2	36
H	12.7	40°	4.5	2.29	4.4	41
T5	5	40°	2.3	1.2	1.8	22
T10	10	40°	4.7	2.5	3.5	48

① 使用温度 -20℃~75℃。

齿型	齿距	R	Lr	H	h	单位重量 g/m (宽度: 10mm)
S3M	3	1.95	1.95	2.4	1.14	24.3
S5M	5	3.25	3.25	3.6	1.91	34.6
S8M	8	5.20	5.20	5.3	3.05	57.6

型号	型式		齿数 下限 ~ 上限	皮带公称宽度	容许张力参考值(N)	适用连接金属件
	齿型	皮带宽度(mm)			聚氨酯	
E-OEBP (钢丝) E-OEBB (玻璃线)	XL	6.4	50 ~ 3000	025	65	TBCPP-XL6.4
		9.5		037	100	TBCPP-XL9.5
		12.7		050	140	TBCPP-XL12.7
	L	12.7		050	260	TBCPP-L12.7
		19.1		075	390	TBCPP-L19.1
		25.4		100	520	TBCPP-L25.4
	H	19.1		075	400	TBCPP-H19.1
		25.4		100	530	TBCPP-H25.4
		38.1		150	800	TBCPP-H38.1
	S3M	50.8		200	1095	TBCPP-H50.8
		6		060	130	TBCPP-S3M6
		10		100	105	TBCPD-S3M10
	S5M	15		150	160	TBCPD-S3M15
		10		100	305	TBCPP-S5M10
		15		150	488	TBCPP-S5M15
	S8M	25		250	540	TBCPP-S5M25
		15		150	650	TBCPP-S8M15
		25		250	1175	TBCPP-S8M25
	T5	30		300	1410	TBCPP-S8M30
		40		400	1880	TBCPP-S8M40
		10		100	110	TBCPP-T510
	T10	15		150	165	TBCPP-T515
		20		200	225	TBCPP-T520
		25		250	285	TBCPP-T525
		15		150	300	TBCPP-T1015
		20		200	400	TBCPP-T1020
		25		250	530	TBCPP-T1025
		30		300	625	TBCPP-T1030
		40		400	860	TBCPP-T1040
		50		500	1065	TBCPP-T1050

① 全长为(齿数×齿距)。

kgf = N × 0.101972 连接金属件见 P.1316



订货范例
Order

型 式 - 齿数
E-OEBP-XL6.4 - 60
① 型号中为字母 "O"



7 个工作日