

夹具用衬套

Bushings for Locating Pins

自由指定直柱型

NEW

新规格

绿色字体型号

标准型





CAD 2D 3D

型号		材质		表面处理	硬度
D公差p6	D公差m6	国标	相当		
DBZP	DBZM	9CrWMn	SKS3	-	56~60HRC
DBZPB	DBZMB			四氧化三铁保护膜	
DBZPN	DBZMN			无电解镍	
DBZPG	DBZMG			镀硬铬	
DBZPS	DBZMS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-
DBZPC	DBZMC	9Cr18	SUS440C	-	50~55HRC

①与m6型相比，p6型的内径收缩较大，因此在进行孔加工时请予以注意。
②镀硬铬表面处理的产品镀层厚度3~5μm，镀层硬度850HV~。

材质变更



型式		D公差		P	L	壁厚 (N)	R
型号	D	p6	m6	指定单位0.01mm	指定单位0.1mm		
D公差p6	5	+ 0.020 + 0.012	+ 0.012 + 0.004	2.00 ~ 2.50	5.0 ~ 6.0	1.25 ~ 1.50	0.8
DBZP	7	+ 0.024 + 0.015	+ 0.015 + 0.006	2.00 ~ 3.50	5.0 ~ 8.0	1.75 ~ 2.50	
DBZPB	8			3.00 ~ 4.50	5.0 ~ 13.0		
DBZPN	10			4.00 ~ 6.50	5.0 ~ 20.0	1.75 ~ 3.00	
DBZPG	12	6.00 ~ 8.50					
DBZPS	15	+ 0.029 + 0.018	+ 0.018 + 0.007	8.00 ~ 10.50			2.25 ~ 3.50
DBZPC	18	10.00 ~ 12.50	2.75 ~ 4.00				
D公差m6	20	12.00 ~ 13.50	10.0 ~ 40.0	3.25 ~ 4.00			
DBZM	22	12.00 ~ 13.50			4.25 ~ 5.00		
DBZMB	25	+ 0.035 + 0.022			+ 0.021 + 0.008	13.00 ~ 15.50	4.75 ~ 6.00
DBZMN	26	15.00 ~ 16.50			4.75 ~ 5.50		
DBZMG	30	16.00 ~ 20.50			4.75 ~ 7.00		
DBZMS	35	+ 0.042 + 0.026	+ 0.025 + 0.009	20.00 ~ 25.00	12.0 ~ 60.0	5.00 ~ 7.50	3
DBZMC							

①P≤3.59时，L≤P×2.5；P≥3.60时，L≤P×3.0；(D-P)/2≤2时，R为2以下。

薄壁型





CAD 2D 3D

型号		材质		表面处理	硬度
D公差p6	D公差m6	国标	相当		
DBZUP	DBZUM	9CrWMn	SKS3	-	56~60HRC
DBZUPB	DBZUMB			四氧化三铁保护膜	
DBZUPN	DBZUMN			无电解镍	
DBZUPG	DBZUMG			镀硬铬	
DBZUPC	DBZUMC	9Cr18	SUS440C	-	50~55HRC

①与m6型相比，p6型的内径收缩较大，因此在进行孔加工时请予以注意。
②镀硬铬表面处理的产品镀层厚度3~5μm，镀层硬度850HV~。

材质变更



型式		D公差		P	L	壁厚 (N)	R				
型号	D	p6	m6	指定单位0.01mm	指定单位0.1mm						
D公差p6 DBZUP DBZUPB DBZUPN DBZUPG DBZUPC	5	+ 0.020	+ 0.012	2.20~3.00	5.0~7.5	1.00~1.40	0.5以下				
	6	+ 0.012	+ 0.004	3.00~4.00	5.0~8.0	1.00~1.50					
	7	+ 0.024 + 0.015	+ 0.015 + 0.006	3.51~5.00	5.0~13.0	1.00~1.74					
	8			4.51~6.00		5.0~20.0	1.25~2.24				
	9			4.51~6.50		1.00~1.74					
	10	+ 0.029 + 0.018	+ 0.018 + 0.007	6.51~8.00	5.0~40.0	1.00~1.74	0.5				
	11			8.00~9.00		1.00~1.50					
	12			8.51~9.00		1.50~1.74					
	13			8.51~10.00		1.50~2.24					
	14			9.00~11.00		1.50~2.50					
15	10.51~12.00			1.50~2.24							
17	10.51~13.00			2.00~3.24							
18	12.51~14.00			2.00~2.74							
D公差m6 DBZUM DBZUMB DBZUMN DBZUMG DBZUMC	19	+ 0.035 + 0.022	+ 0.021 + 0.008	13.51~15.00	5.0~40.0	2.50~3.25	1				
	20				5.0~40.0	2.50~3.24					
	21				5.0~40.0	3.00~3.75					
	22				13.51~17.00	2.50~4.24					
	25			+ 0.042 + 0.026	+ 0.025 + 0.009	15.51~19.00		5.0~60.0	3.00~4.74	1.5	
	26										16.51~20.00
	30										20.51~24.00
	31										20.51~24.00
	35	25.01~29.00	5.0~60.0	3.00~4.99							

①P≤3.59时，L≤P×2.5 ②P≥3.60时，L≤P×3.0

订货范例 Order
型式 - P - L - (RSZ)
DBZUP7 - P4 - L5
DBZUP10 - P5 - L16 - RSZ

5 个工作日

可选加工形式	代号	技术说明
加工LOCTITE 粘接槽 L≤13.0时 L>13.0时	RSZ	加工LOCTITE 粘接用槽。 外径槽数 L≤13.0时，加工2道 L>13.0时，加工3道 书写方式：RSZ D≤13时，D-P≥3 D≥14时，D-P≥4 ⊗薄壁型不适用。 ⊗L<9.0不适用。