

型号	M 材质		S 表面处理	H 硬度
	标准型	自由指定		
	普通级	国标	相当	
-	CMHF	45	S45C	-
CMHB	CMHFB			
CMHN	CMHFN			
CMHW	CMHFW			
-	CMHFA	铝合金	铝合金	-
CMHS	CMHFS			
-	CMHFH	45	S45C	45~50HRC
CMHFB	CMHFB			
CMHFN	CMHFN			
CMHFK	CMHFK			
-	CMHFK	9CrWMn	SKS3	55HRC~

① 当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。

CAD 2D 3D

标准型

自由指定型

其余 $\sqrt{25}$

① 根据壁厚和长度不同，45淬火材料的硬度可能低于45HRC。

全周C0.5以下

标准型	型式	D 选择	L 指定单位0.1mm
CMHB CMHN CMHW CMHS	2	5 6 8 10	10.0~16.0
	3	5 6 8 10 12	10.0~50.0
	4	6 8 10 12 13 14 15 16 20	
	5	8 10 12 13 14 15 16 20	
	6	8 10 12 13 14 15 16 20 25	
	8	10 12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~100.0
	10	12 13 14 15 16 20 25 30 35 40 50	
	12	15 16 20 25 30 35 40 50	
	15	20 25 30 35 40 50 60	
	16	20 25 30 35 40 50 60	
	20	25 30 35 40 50 60	
	25	30 35 40 50 60	
	30	40 50 60	

型式	d 指定单位0.5mm (d尺寸3以上)	D	H	T 指定单位1mm	L 指定单位0.1mm
CMHF CMHFB CMHFN CMHFW CMHFA CMHFS CMHFH CMHFB CMHFN CMHFK	(选择) 2 2.6 (指定单位0.5mm) 3.0~55.0	4.0~10.0 (指定单位0.5mm) 10.5~20 (指定单位0.5mm) 21~30 (指定单位1mm) 31~40 (指定单位1mm) 41~50 (指定单位1mm) 51~60 (指定单位1mm)	6.0~20.0 (指定单位0.5mm) 12.5~30 (指定单位0.5mm) 23~40 (指定单位1mm) 33~50 (指定单位1mm) 43~60 (指定单位1mm) 53~70 (指定单位1mm)	1~20 (T≤L-1)	10.0~100.0
① D-d 的加工条件 10.0≤L≤50.0 → (D-d)/2≥1 50.1≤L≤100.0 → (D-d)/2≥3		① D-d 的加工条件 (CMHFK) 4≤D≤10 → d≤D-2 10.5≤D≤30 → d≤D-4 31≤D≤60 → d≤D-6		① H-D≥2 ② D/10≤L≤d×8	

订货范例 Order 型式 - D - L
(标准型) CMHB2 - D5 - L10

订货范例 Order 型式 - d - D - H - T - L
(精密型) CMHF - d2 - D4 - H6 - T1 - L10

5 个工作日