

浮动接头（组件）

Floating Joint (Assembly)

法兰安装型·滑动型

NEW

新产品

绿色字体型号





CAD 2D 3D

型号	类型			M 材质		H 硬度	S 表面处理
				国标	相当		
UFH	—	组件	内螺纹型	45	S45C	H 部 43~48HRC 表面高频淬火	S 发黑
UFHN	—	组件	外螺纹型				
JFHN	气缸连接件	单品	—				
FFH	浮动接头用安装法兰	单品	—			43~48HRC	


特点：通过自由调整安装间距，可以调整容许偏心量。
通过滑移就可以装入、取出，可用于需要经常维护的场合。

组件

内螺纹型
UFH





外螺纹型
UFHN





其余 $\sqrt{12.5}$

单品



浮动接头用
安装法兰
FFH



气缸连接件
内螺纹



外螺纹
JFHN



型式		气缸连接件										安装法兰										
		内螺纹		外螺纹				D	D ₁	H	T	W	A	A ₁	B	B ₁	E	t	T ₁	d	d ₁	h
型号	M	M×螺距	L	M×螺距	L ₁	F																
组件 内螺纹型 UFH 外螺纹型 UFHN	6	M6×1.0	14	M6×1.0	11	13	20	14	18	4	12	22	12	14	6	3	4	8	4.5	7.8	4.5	2
	8	M8×1.25	17	M8×1.25	14	15	23	16	20	5	14	25	14			5	11					
	10	M10×1.25	21	M10×1.5	16	18	30	21	27	6	19	34	20	19	8	4	6	13	5.5	9.3	5	
	14	M14×1.5	25	—	—	—	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	10.8	6.5	
单件 气缸连接件 JFHN 安装法兰 FFH	16	—	—	M16×2.0	19	30															3	
	18	M18×1.5	28	—	—	—	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15	10	13.8		8
	20	—	—	M20×2.5	20	32																
	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18				



订货范例
Order

型式

UFH8



7 个工作日

浮动接头