

轴承滚轮

Bearing Rollers

聚氨酯包裹型
外螺纹R型



型号		材质	硬度	颜色	轴承		轴		表面处理
R型					国标	相当	国标	相当	
标准外螺纹型	加长外螺纹型								
RURNB	RURTB	聚氨酯	肖氏A90	黑色	GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍
RURNSB	-				9Cr18	SUS440C	Y1Cr18Ni9	SUS303	-
RURNW	RURTW				GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍
RURNSW	RURTSW			白色	9Cr18	SUS440C	Y1Cr18Ni9	SUS303	-
RURNMB	-				GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍
RURNMW	-	硅胶	肖氏A70	黑色	GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍
RURNSM	RURTSM				GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍
RURNSSM	RURTSSM				9Cr18	SUS440C	Y1Cr18Ni9	SUS303	-
RURNHG	RURTHG			浅灰色	GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍
					GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2*	无电解镀镍

① *由于规格大小和生产批次不同，轴的材质可能为SUS303。
② 白色聚氨酯可能会因时间而泛黄，但不会影响其性能。


制电性聚氨酯的特性

项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^9
体表面积电阻率	Ω	4.0×10^9


③ 此数据为实验值，并非保证值。

④ 轴承精度 GB307 P0
相当于 JIS B1514 0级

A形状



B形状



A形状

型式		D	M (粗牙)	F		B	D ₁	r (min.)	G	R	使用轴承	容许负载N			钢型轴承				不锈钢轴承				
												聚氨酯		硅胶	肖氏A90		肖氏A70	肖氏A90	肖氏A70				
型号	d			标准型	加长型							A90	A70	A70	RURNB	RURNB	RURNW	RURNSM	RURNSB	RURNW	RURNSM		
															RURTB	RURTW	RURTHG	RURTSM		RURTWS	RURTSS		
标准外螺纹型	加长外螺纹型	3	12	M3	4	6	3	7	0.1	1.5	5	W683ZZA	34	10	9.8					-	-	-	
RURNB RURNSB RURNW RURNSW RURNMB RURNMW RURNSM RURNSSM RURNHG	RURTB RURTW RURTSW RURTSM RURTSSM RURTHG	4	13	M4	5	8	4	9	0.15	1.5	5	W684AX50ZZ	44	13	13								
			16	M4	5	8	5	13	0.2	1.5	5	624ZZ	59	16	18								
			5	16	M4	5	8	5	13	0.2	2.5	5	WBC5-13ZZ	59	16	18							
		5	20	M4	5	8	5	16	0.3	2.5	5	625ZZ	78	20	24								
			6	20	M6	8	12	5	15	0.2	2.5	5	696ZZ	78	23	24							
				28	M6	8	12	6	19	0.3	2.5	5	626ZZ	157	44	47							
		8	28	M6	8	12	7	22	0.3	4	5	608ZZ	176	42	47								

⑤ 表中有不可选择的规格，请加意注意。⑥ 容许负载为参考值。

B形状

型式		D	M (粗牙)	F		B	D ₁	B ₁	r (min.)	G	R	使用轴承	容许负载N			钢型轴承				不锈钢轴承			
				标准型	加长型								聚氨酯	硅胶	肖氏A90	肖氏A70	肖氏A90	肖氏A70					
型号	d												A90	A70	A70	RURNB	RURNW	RURNHG	RURNSM	RURNSB	RURNSW	RURNSSM	
标准外螺纹型	加长外螺纹型	8	30	M6	8	12	11	22	7	0.3	4	15	608ZZ	176	81	53							
RURNB RURNSB RURNW RURNSW RURNMB RURNMW RURNSM RURNSSM RURNHG		10	30	M6	8	12	11	26	8	0.3	5	15	6000ZZ	176	94	53					-	-	-
			40	M6	8	12	11	30	9	0.6	5	15	6200ZZ	274	136	82					-	-	-
			40	M10	12	20	12	32	9	0.3	5	15	6002ZZ	274	122	82					-	-	-
		15	45	M10	12	20	15	35	11	0.6	5	15	6202ZZ	343	109	103					-	-	-
			45	M10	12	20	12	37	9	0.3	8	15	6904ZZ	343	130	103					-	-	-
		20	55	M10	12	20	18	47	14	1	8	20	6204ZZ	490	225	147					-	-	-
			25	65	M10	12	20	19	52	15	1	10	20	6205ZZ	750	333	226					-	-

⑤ 表中有不可选择的规格，请加意注意。⑥ 容许负载为参考值。



订货范例
Order

型式 - D
RURNB8 - 30



5 个工作日

轴承滚轮