

导向轴支座


Shaft Supports

支架带定位孔型 · 固定部加厚型
圆/两面切割法兰型

NEW
新产品
绿色字体型号

带定位孔型


CAD 3D



圆法兰型	两面切割法兰型	M 材质		S 表面处理
		国标	相当	
GSERB	GSECB	45	S45C	四氧化三铁保护膜
GSERN	GSECN			无电解镀镍
GSERS	GSECS	0Cr18Ni9	SUS304	-


其余 6.3

圆法兰型
No. 12~30



两面切割法兰型

No. 16~30




型式	No.	D _{H7}	固定部壁厚(N)	L	D ₁	H	T	e	M (粗牙)	P	W	P ₁	F	d ₁	Q
圆法兰型 两面切割法兰型 GSERB GSECB GSERN GSECN GSERS GSECS	12	12	2	24	16	36	6	15	M4	26	20	28	-	4.5	4
	13	13	2.5	30	18	38	6	18	M4	28	22	30	24	5	
	15	15	3	32	20	40	6	19	M4	30	24	30	24	5	
	*16	16	3	32	22	42	8	20	M5	32	26	28	16	5.5	
	*18	18	5	32	28	50	8	20	M5	39	32	31	22	5.5	
	*20	20	4	38	33	55	8	23	M5	44	37	36	24	6	
	*25	25	4	38	38	66	10	24	M6	52	42	41	27	6.6	
	*30	30	4	38	38	66	10	24	M6	52	42	41	27	6.6	

①两面切割法兰型仅适用于带*符号的No.

支架带定位孔型

CAD 3D



圆法兰型	两面切割法兰型	M 材质		S 表面处理
		国标	相当	
GSENRB	GSENCB	Q235	SS400	四氧化三铁保护膜
GSENRN	GSENCN			无电解镀镍
GSENRS	GSENCs	0Cr18Ni9	SUS304	-


新型号

其余 6.3

①附带内六角止动螺丝时，请参阅可选加工。


圆法兰型

No. 8~50



两面切割法兰型

No. 12~50



型式	No.	D _{H7}	固定部壁厚(N)	L	D ₁	H	T	e	M (粗牙)	P	W	P ₁	F	d ₁	Q
圆法兰型 两面切割法兰型 GSENRB GSENCB GSENRN GSENCN GSENRs GSENCs	*8	8	+0.015	3.5	18	15	32	5	14	M3	25	-	-	3.5	4
	*10	10	0	5	20	20	38	5	15	M3	30	-	-	4.5	
	12	12	+0.018	5	24	22	40	6	19	M4	32	25	28	16	
	*15	15	0	6	32	28	50	6	19	M4	40	32	33	22	5.5
	16	16	0	6	32	28	50	6	19	M4	40	32	33	22	5.5
	*20	20	+0.021	7.5	38	35	63	8	20	M5	50	40	42	25	6.6
	*25	25	0	7.5	38	40	68	8	23	M5	55	45	45	30	6.6
	30	30	0	7.5	38	45	73	10	24	M6	60	50	48	35	6
	35	35	+0.025	12.5	45	60	94	10	27	M6	77	66	58	50	6
	40	40	0	15	50	70	104	12	30	M8	87	76	67	55	9
	50	50	0	17.5	55	85	119	12	33	M10	102	91	82	60	9

①如防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理产品。

①带*符号的No.仅适用于圆法兰型。

可选加工型式	附带内六角止动螺丝												
代码	MBZ												
技术说明	附带内六角止动螺丝 螺丝可能从外壳(D₁)中飞出。 ① 四氧化三铁保护膜产品、黑色阳极氧化处理产品的附属螺栓为35CrMo产品(四氧化三铁保护膜)。 ② 上述以外是SUS产品。 ③ 长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。												
	<table> <tr> <th>D</th><th>Mx长度</th></tr> <tr> <td>8 · 10</td><td>M3x3</td></tr> <tr> <td>8M · 12 · 13 · 15 · 16</td><td>M4x3</td></tr> <tr> <td>20 · 25</td><td>M5x4</td></tr> <tr> <td>30 · 35</td><td>M6x5</td></tr> <tr> <td>40 · 50</td><td>M8x6</td></tr> </table>	D	Mx长度	8 · 10	M3x3	8M · 12 · 13 · 15 · 16	M4x3	20 · 25	M5x4	30 · 35	M6x5	40 · 50	M8x6
D	Mx长度												
8 · 10	M3x3												
8M · 12 · 13 · 15 · 16	M4x3												
20 · 25	M5x4												
30 · 35	M6x5												
40 · 50	M8x6												



订货范例
Order

型式 - (MBZ)

GSENRB12

GSENRB16 - MBZ



5 个工作日



订货范例
Order

型式 - (MBZ)

GSERB12

GSERB18 - MBZ



5 个工作日

F A 工厂自动化零件
三益精密 www.3g-es.com

高品质 低价格 快交期
Good quality Good cost Good delivery

导向轴支座