

带键槽型





CAD 3D



L尺寸选择型		聚氨酯厚度选择型		芯材材质		衬层	硬度	附件
直柱型	带螺纹孔型	直柱型	带螺纹孔型	国标	相当			
RLKSH	RLKNSH	RLKESH	RLKENSH	0Cr18Ni9	SUS304	聚氨酯 (自然色)	肖氏A90	不锈钢 内六角 止动螺丝
RLKAH	RLKNAH	RLKEAH	RLKENAH	5052	A5052		肖氏A70	
RLKSM	RLKNSM	RLKESM	RLKENSM	0Cr18Ni9	SUS304		肖氏A50	
RLKAM	RLKNAM	RLKEAM	RLKENAM	5052	A5052			
RLKSL	RLKNSL	RLKESL	RLKENSL	0Cr18Ni9	SUS304			
RLKAL	RLKNAL	RLKEAL	RLKENAL	5052	A5052			

① 将聚氨酯烧结在芯材外周上。
② 附件不锈钢内六角止动螺丝仅带螺纹孔型适用。

直柱型




带螺纹孔型




其余 1/3

键槽尺寸



- ① $L \leq dx3$ 时，从单一方向加工d孔。
- ② $L > dx3$ 时，从两侧加工d孔，形状如下图所示。



轴孔直径 d	b		t	
	基准尺寸	公差(JS9)	基准尺寸	公差(JS9)
8	3	±0.0125	1.4	+0.1 0
10			1.8	
12	4	±0.0150	2.3	
15	5		2.8	
20	6	±0.0180	3.3	+0.2 0
25				
30	8			

滚轮

L尺寸选择型

型式		D	d _{H7} 选择		L 选择												T	M
型号																		
直柱型	带螺纹孔型	20	8		15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	3	3	
RLKSH	RLKNSH	25	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90			100
RLKAH	RLKNAH	30	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90			100
RLKSM	RLKNSM	35	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100			
RLKAM	RLKNAM	40	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	4	4	
RLKSL	RLKNSL	50	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100				
RLKAL	RLKNAL		12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100				

聚氨酯厚度选择型

型式		D	d _{H7}				L	T	M
型号			选择				指定单位10mm	选择	
直柱型	带螺纹型	50	10	12	15		30 ~ 100	5	5
RLKESH	RLKENSH								
RLKEAH	RLKENAH	60		12	15	20			
RLKESM	RLKENSM								
RLKEAM	RLKENAM	80			15	20		25	
RLKESL	RLKENSL								
RLKEAL	RLKENAL	100				20	25	30	6



订货范例
Order

型式 - d - L - (LA)
RLKSH20 - 8 - 15
RLKAH25 - 8 - LA16



订货范例
Order

型式 - d - L - T - (UDA)
RLKESH50 - 12 - 30 - T5
RLKESH60 - 12 - 30 - T5 - UDA



5 个工作日

可加工形式	代号	技术说明
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色: 灰色)	UDA	将聚氨酯肖氏A90变更为制电性聚氨酯。 书写方式: UDA ① 体固有电阻率: $2.1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ ② 表面电阻率: $4.0 \times 10^9 \Omega$ (温度30℃/湿度60%)
变更L尺寸	LA	书写方式: LA16 ① LA=指定单位1mm ② $10 \leq LA \leq 1$ ③ 仅L尺寸选择型适用