

带座轴承

Bearings with Housings

带定位型
双轴承T型






型号				M 轴承材质	M 固定座材质		S 表面处理
基准面型		键槽型			国标	相当	
高度h选择型	高度h指定型	高度h选择型	高度h指定型	钢	45	S45C	四氧化三铁保护膜 无电解镀锌
BHQB	BHQBFB	BHQB	BHQBFB				
BHQB	BHQBFB	BHQB	BHQBFB				
BHQB	BHQBFB	BHQB	BHQBFB				
BHQB	BHQBFB	BHQB	BHQBFB				
BHQB	BHQBFB	BHQB	BHQBFB	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	
BHQB	BHQBFB	BHQB	BHQBFB	0Cr18Ni9	SUS304	—	

① 无扣环型轴承有脱落可能，重新安装后可正常使用。

基准面型

键槽型



其余 6.3/

- ① 基准面为有记号孔的侧面及对面。
- ② 有记号孔的侧面和底面的垂直度为0.02。

① 轴承精度 GB 307 P0 (压入前)
相当于 JIS B1514 0级

基准面型

型式		T 选择	h		d	D _{H7}	容差	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	G	S	d ₁
型号	轴承型号		高度选择型	高度指定型 单位1mm													
高度h选择型	623ZZ	20 30	15 20 25	-	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	36	26	16	18	5	5	4.5
	624ZZ				4	13	+0.018 0	9	5	h+11	38	28	18	19			
	605ZZ				5	14		10	5	h+11	40	30	20	20			
	606ZZ	25 35	20 25 30	15~30	6	17	+0.021 0	13	6	h+13	47	35	23	23.5	6	10	5.5
	608ZZ				8	22		18	7	h+15	53	41	29	26.5			
	6900ZZ				10	26		22	8	h+17	58	46	34	29			
	6900ZZ	25 40	20 30 40	20~40	12	24	+0.025 0	21	6	h+16	56	44	32	28	7	15	6.5
	6901ZZ				12	24		21	6	h+16	56	44	32	28			
	6901ZZ				12	24		21	6	h+16	56	44	32	28			
	6902ZZ	25 50	30 40 50	25~50	15	32	+0.025 0	25	7	h+18	60	48	36	30	8	20	11
高度h指定型	6002ZZ	30 50			15	32		28	9	h+20	68	54	40	34			
	6903ZZ	25 50			17	30	+0.021 0	27	7	h+19	64	52	38	32	9	15	6.5
	6903ZZ	30 50	40 50 60	30~60	20	37		31	10	h+22	70	56	43	35			
	6904ZZ	35 50			20	37		34	9	h+23	73	59	45	36.5			
	6904ZZ	40 50			20	42	+0.025 0	36	12	h+25	82	66	50	41	10	20	11
	6905ZZ	40 60	40 50 80	40~80	25	47		41	12	h+28	96	76	56	48			
	6905ZZ	40 60			25	47		41	12	h+28	96	76	56	48			
	6906ZZ	40 60			30	55	+0.030 0	48	13	h+32	104	84	64	52			
	6906ZZ	40 60			30	55		48	13	h+32	104	84	64	52			
	6906ZZ	40 60			30	55		48	13	h+32	104	84	64	52			

键槽型

型式		T 选择	h		d	D _{H7}	容差	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	容差	h ₁	容差	G	S	d ₁	适用键 公称尺寸
型号	轴承型号		高度选择型	高度指定型 单位1mm																	
高度h选择型	623ZZ	20 30	15 20 25	-	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	36	26	16	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	5	5	4.5	3×3
	624ZZ				4	13	+0.018 0	9	5	h+11	38	28	18	4							4×4
	605ZZ				5	14		10	5	h+11	40	30	20	6							6×6
	606ZZ	25 35	20 25 30	10~30	6	17	+0.021 0	13	6	h+13	47	35	23	4	±0.0150	2.8	6	10	5.5	8×7	8×7
	608ZZ				8	22		18	7	h+15	53	41	29	6							10×8
	6900ZZ				10	26		22	8	h+17	58	46	34	8							12×8
	6900ZZ	25 40	20 30 40	20~40	12	24	+0.025 0	21	6	h+16	56	44	32	10	±0.0180	3.3	+0.2 0	7	15	6.5	10×8
	6901ZZ				12	24		21	6	h+16	56	44	32	10							12×8
	6901ZZ				12	24		21	6	h+16	56	44	32	10							12×8
	6902ZZ	25 50	30 40 50	25~50	15	32	+0.025 0	25	7	h+18	60	48	36	12	±0.0215	10	10	20	11	12×8	12×8
高度h指定型	6002ZZ	30 50			15	32		28	9	h+20	68	54	40	12							12×8
	6903ZZ	25 50			17	30	+0.021 0	27	7	h+19	64	52	38	10	±0.0180	3.3	+0.2 0	7	15	6.5	10×8
	6903ZZ	30 50	40 50 60	35~60	20	37		31	10	h+22	70	56	43	12							12×8
	6904ZZ	35 50			20	37		34	9	h+23	73	59	45	12							12×8
	6904ZZ	40 50			20	42	+0.025 0	36	12	h+25	82	66	50	12	±0.0215	10	10	20	11	12×8	12×8
	6905ZZ	40 60			25	47		41	12	h+28	96	76	56	12							12×8
	6905ZZ	40 60			25	47		41	12	h+28	96	76	56	12							12×8
	6906ZZ	40 60			30	55	+0.030 0	48	13	h+32	104	84	64	12							12×8
	6906ZZ	40 60			30	55		48	13	h+32	104	84	64	12							12×8
	6906ZZ	40 60			30	55		48	13	h+32	104	84	64	12							12×8

① 三益不承诺轴承的品牌。

订货范例 Order 型式 - T - h - (KKA · KCA · NAZ)
BHQB623ZZ - 20 - 15
BHQB606ZZ - 25 - 15 - KKA

5 个工作日

可选加工形式	可选倒角C加工		可选倒角C2加工	不装配轴承、扣环								
代码	KKA		KCA	NAZ								
技术说明	可选上端两侧倒角C (45°) 加工 仅适用高度h指定型 书写方式KKA			不将轴承、扣环装入固定座中，而以附件形式发货。								
			<table><tr><th>d</th><th>KKA</th></tr><tr><td>3 - 8</td><td>5</td></tr><tr><td>10 - 20</td><td>10</td></tr><tr><td>25 - 30</td><td>12</td></tr></table>		d	KKA	3 - 8	5	10 - 20	10	25 - 30	12
	d	KKA										
3 - 8	5											
10 - 20	10											
25 - 30	12											