

轴承滚轮

Bearing Rollers

工程塑料型
槽型·单法兰型



槽型



CAD 3D

形状	型号			M 材质	轴承材质		轴*		S 表面处理
	无螺纹型	外螺纹型	内六角外螺纹型		国标	相当	国标	相当	
V形槽	-	RUEVT	RUEVH	聚缩醛	GCr15	SUJ2	SWCH	SWCH	铬酸盐光泽处理
U形槽	RUEU	-	RUEUH		9Cr18	SUS440C	0Cr18Ni9	SUS304	-





*由于规格大小和生产批次不同, 轴的材质可能为SUS303。

无螺纹型

内六角外螺纹型

外螺纹型

内六角外螺纹型



① 轴承精度 GB307 P0
相当于 JIS B1514 0级

型式			D	d	R		B	D ₁	G	适用轴承	容许负载 N
型号	无螺纹型	外螺纹型			U形槽型	V形槽型					
RUEUS		RUEVT	22	6	2.5	0.6	7	19	2.5	696ZZ	78.4
RUEU		RUEUH	24	6	2.5	0.6	7	21	2.5	696ZZ	78.4
		RUEUH	30	8	2.5	0.6	9	27	5	608ZZ	176
		RUEVH	35	8	2.5	0.6	9	31	5	608ZZ	176

① U形槽外螺纹型的B=7时, 外螺纹轴的端部可能会超出B尺寸。



订货范例
Order

型式
RUEUS22



5 个工作日

SUS304的
数据有更改

轴承滚轮

单法兰型




CAD 3D

型号	M 材质	轴承材质		轴		S 表面处理
		国标	相当	国标	相当	
RUEF	聚缩醛	GCr15	SUJ2	SWCH	SWCH*	铬酸盐光泽处理

*由于规格大小和生产批次不同, 轴的材质可能为SUS303。

② 特长: 可利用法兰部边导向边传送工件的产品。

内六角外螺纹型



① 轴承精度 GB307 P0
相当于 JIS B1514 0级

型式		D	d	D ₁	B	B ₁	G	适用轴承	容许负载N
型号									
RUEF	24	6	20	7	1.5	2.5	2.5	696ZZ	78.4
	35	8	30	9	2	5	5	608ZZ	176



订货范例
Order

型式
RUEF24



5 个工作日

使用范例

