

导向轴支座

Shaft Supports

支架带定位孔型 · 固定部加厚型
圆/两面切割法兰型


NEW

新产品

绿色字体型号

带定位孔型

CAD 2D 3D




圆法兰型	两面切割法兰型	M 材质		S 表面处理
		国标	相当	
GSERB	GSECB	45	S45C	四氧化三铁保护膜
GSENR	GSECN			无电解镍
GSERS	GSECS	0Cr18Ni9	SUS304	-

其余 6.3


圆法兰型

No. 12~30



两面切割法兰型

No. 16~30




新增型号与数据变更

型式	No.	D _{H7}	固定部壁厚(N)	L	D ₁	H	T	e	M (粗牙)	P	W	P ₁	F	d ₁	Q
圆法兰型 两面切割法兰型 GSERB GSECB GSENR GSECN GSERS GSECS	12	12	2	24	16	36		15	M4	26	-	-	-	4.5	4
	13	13	2.5		18	38				28					
	15	15		30	20	40	6	18		30					
	16	16	3		22	42		19	M5	32	26	28	16	5.5	5
	16D	16													
	18	18	5	32											
	20	20			28	50		20	M6	39	32	31	22	6.6	6
	20D	20													
	25	25	4	38	33	55	8	23		44	37	36	24	5.5	
	25D	25													
	30	30			38	66	10	24	M6	52	42	41	27	6.6	

①两面切割法兰型仅适用于No.16~30。

支架带定位孔型

CAD 2D 3D




圆法兰型	两面切割法兰型	M 材质		S 表面处理
		国标	相当	
GSENRB	GSENCB	Q235	SS400	四氧化三铁保护膜
GSENRN	GSENCN			无电解镍
GSENRS	GSENCs	0Cr18Ni9	SUS304	-

其余 6.3

① 附带内六角止动螺丝时，请参阅可追加加工。


圆法兰型

No.8~50



两面切割法兰型

No.12~50



型式	No.	D _{H7}	固定部壁厚(N)	L	D ₁	H	T	e	M (粗牙)	P	W	P ₁	F	d ₁	Q
圆法兰型 两面切割法兰型 GSENRB GSENCB GSENRN GSENCN GSENRs GSENCs	*8	8	+0.015	3.5	18	15	32	5	14	M3	25	-	-	3.5	4
	*10	10	0		20	20	38				30			4.5	
	12	12		5	24	22	40		15	M4	32	25	28	16	
	*15	15	+0.018												
	16	16	0	6	32	28	50	6	19	M5	40	32	33	22	5.5
	20	20				35	63		20		50	40	42	25	
	25	25	+0.021	7.5		40	68	8	23	M6	55	45	45	30	6.6
	30	30	0		38	45	73		24		60	50	48	35	
	35	35				60	94	10	27	M8	77	66	58	50	9
	40	40	+0.025	12.5	45	60	94		30		87	76	67	55	
	50	50	0	15	50	70	104	12	33	M10	102	91	82	60	
				17.5	55	85	119								

① 如对防锈有要求，请优先选择无电解镍表面处理产品。

② 带*符号的No.仅适用于圆法兰型。

可追加加工型	附带内六角止动螺丝
代码	MBZ
技术说明	附带内六角止动螺丝 螺丝可能从外壳(D₁)中飞出。 ① 四氧化三铁保护膜产品、黑色阳极氧化处理产品的附属螺栓为35CrMo产品(四氧化三铁保护膜)。 ② 上述以外是SUS产品。 ③ 长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。



订货范例
Order

型式 - (MBZ)

GSENRB12

GSENRB16 - MBZ



订货范例
Order

型式 - (MBZ)

GSERB12

GSERB18 - MBZ



5 个工作日