

金属垫圈

Metal Washers

腰孔型/形状选择型




腰孔型




型号		M 材质		S 表面处理
平面型	嵌入型	国标	相当	
WMLN	WMLHN	45	S45C	无电解镀锌
WMLS	WMLHS	0Cr18Ni9	SUS304	—

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。

平面型



嵌入型



其余²⁵√

平面型

型式	D	T	K	W	适用螺栓
型号	No.				
WMLN WMLS	3	18	5	3.5	M 3
	4	20	6	4.5	M 4
	5	22	7	5.5	M 5
	6	26	8	6.6	M 6
	8	30	10	9	M 8
	10	38	12	11	M10
	12	46	16	14	M12

嵌入型

型式	D	D ₁	T	K	W	适用螺栓
型号	No.					
WMLHN WMLHS	3	18	12	5	3.5	M 3
	4	20	14	6	4.5	M 4
	5	22	16	7	5.5	M 5
	6	26	18	8	6.6	M 6
	8	30	22	10	9	M 8
	10	38	28	12	11	M10
	12	46	36	16	14	M12



订货范例
Order

型式



5

个工作日

(平面型)
(嵌入型)

WMLN3
WMLHN3

形状选择型



型号	M 材质		S 表面处理
	国标	相当	
WMK	45	S45C	—
WMKB			四氧化三铁保护膜
WMKN			无电解镀锌
WMKS	0Cr18Ni9	SUS304	—

①当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。

A

① $(D-d)/2 \geq 3$

B

① $X \geq d/2 + 2$

C

① $X \geq d + 4$






D

① $X \geq d + 2$

E

① $d \leq D/2 - 4$

其余²⁵√



型式	形状选择	D	d 指定单位 1mm	X 指定单位 0.1mm	T 指定单位 0.1mm
WMK WMKB WMKN WMKS	A	10.0 ~ 20.5	3 ~ 30	4.0 ~ 48.0	3.0 ~ 10.0
	B	0.5mm单位			
	C	21 ~ 50			
	D	1mm单位			

图示	代码	技术说明
	HHZ	将A形状进行淬火 书写方式: HHZ 硬度45~50HRC ①仅适用于WMK・WMKB ②可能会因热处理而产生变形



订货范例
Order

型式

形状

D

d

X

T

(HHZ...)

WMK

B

D10

d3

X4

T3

WMKB

A

D11

d4

T4

HHZ



5

个工作日