

平皮带用惰轮

Idlers for Flat Belts

宽度T=6~32
法兰型·圆弧形

NEW

新产品

绿色字体型号



CAD 2D 3D

型号		M 材质		S 表面处理	M 轴承材质
法兰型	圆弧形	国标	相当		
IFFB	IFCB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	钢
IFFN	IFCN			无电解镀镍	
IFFA	IFCA	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	不锈钢
IFFS	IFCS	0Cr18Ni9	SUS304	-	
IFFP	IFCP	白色POM		-	钢
IFFPS	IFCPS	蓝色POM		-	钢


① 轴承精度:GB 307 P0压入前)
相当于:JIS B1514 0级

①POM材质轮子与皮带在运动过程中, 因机构涨紧力、启停, 皮带硬度、摩擦力等因素会造成磨损现象, 选型时请注意!

其余 6.3


法兰型

T=6·11




圆弧形


T=11



T=16·21·27·32



T=16·21·27·32



型式		T	P	dh	e	e ₁	L	使用轴承		
型号	D							No.	d	B
法兰型	15	6*1	11	9	2	—	8	694ZZ×1	4	4
	20		16	13	1.5			625ZZ×1	5	5
	20		11	19	16	4	3	625ZZ×1		
	25				17	3.5	2.5	626ZZ×1	6	6
	30	17			3.5	2.5	698ZZ×1			
	15	16	11	9	—	—	18	685ZZ×2	5	5
	20		16	13				625ZZ×2		
	25		19	16				626ZZ×2	6	6
	30		17	698ZZ×2				8		
	35		26	23				6000ZZ×2	10	8 (6)
	40		(22) (17)	(6900ZZ×2)*2						
	15	21	11	9			23	685ZZ×2	5	5
	20		16	14				688ZZ×2	8	
	25		19	17				698ZZ×2		
	30		26	23				698ZZ×2		10
	35		28	25				6001ZZ×2	12	
	40		28	25				6000ZZ×2	10	8
	50	28	25	6001ZZ×2	12					
	15	27	11	9	29	685ZZ×2	5	5		
	20		16	14		688ZZ×2	8		6	
25	19		17	698ZZ×2						
30	26		23	698ZZ×2		10		8		
40	28		25	6000ZZ×2		12				
50	28		25	6001ZZ×2		12				
15	32	11	9	34	685ZZ×2	5	5			
20		16	14		688ZZ×2	8		6		
25		19	17		698ZZ×2					
30		26	23		6000ZZ×2		10		8	
40		28	25		6001ZZ×2	12				
50		28	25		6001ZZ×2	12				

① *1圆弧形不能选择T=6。

② *2对于圆弧形T=16、D=35·40规格, 轴承的相关尺寸为()内的数值。

可选加工形式	法兰切割	单侧切割法兰	单侧无法兰	变更法兰厚度
代码	FA	KLA	KFA	TA
技术说明	切割法兰, 降低高度。 D≤FA<D+4 指定单位0.5mm 书写方式: FA 30.5 ① 仅法兰型适用	降低单侧法兰的高度。 ① 仅法兰型适用	去除图中右侧法兰。 ① 仅法兰型适用	将法兰厚度加工为 0.5 L尺寸缩短 1mm ① 仅法兰型适用。 ② IFFP、IFFPS (POM材质) 不适用。

订货范例
Order

型式 - T - (FA·KLA·KFA·TA)
IFFB15 - 6 - KLA
IFFB15 - 16

5 个工作日